

Der neue, verbesserte Abbruch- und Sortiergreifer für Bagger von 6t bis 9t  
 Dienstgewicht – DAS universelle Werkzeug für leichte Abbrucharbeiten und  
 Sortierarbeiten aller Art.

- ▷ Neue **verbesserte Schalenform!**
- ▷ Inklusive flachem 15t-Drehmotor – **extrem niedrige Bauhöhe!**
- ▷ **Lochrückwand** lässt Staub und Schotter durch, ohne dass sich grössere Teile verkeilen können.
- ▷ **Lange Lebensdauer.** Wechselschneidkanten (beidseitig verwendbar) aus Material der Härte 500 HB.
- ▷ **Integriertes Rückschlagventil** garantiert sicheres Halten von Lasten.
- ▷ **Hohe Schliesskraft** (24 kN bei 250 bar) durch liegenden Zylinder.
- ▷ Ich bin ein **TO GO** Produkt: inkl. **KSW08 Adapter für L-Lock (Aufpreis).**



## Abbruch- und Sortiergreifer D09H

| Typ                  | Baubreite<br>E<br>(mm) | Öffnung<br>A<br>(mm) | Höhe<br>C max.<br>(mm) | Füllinhalt<br>(Liter) | Traglast* bei<br>Formschluss<br>(kg) | Traglast* bei<br>Reibschluss<br>(kg) | Gewicht<br>(kg) |
|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>D09H-50 TO GO</b> | 520                    | 1665                 | 973                    | 165                   | 2500                                 | 1500                                 | 355             |

\*) die angegebene Traglast ist abhängig von der Beschaffenheit der Last (Oberfläche, Größe etc.)

**Lieferumfang:** Abbruch- und Sortiergreifer, **KINSHOFER** Drehmotor, Rückschlagventil, Wechselschneidkanten

## KINSHOFER Drehmotor

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile.

| Typ                   | Anschlussmass oben<br>(Bohrungen/Ø-Lochbild)<br>(mm) | Drehmoment<br>(Nm) | Biegemoment<br>max.<br>(Nm) |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| <b>KM 15 F273/273</b> | 10 x M16 / Ø 273                                     | 2000               | 50000                       |

## Zubehör

| Typ                      | Beschreibung   |
|--------------------------|--|
| <b>KM 691 8t</b>         | Adapterflansch für Eigenlösung – bis 8t  |
| <b>KM 690 8t</b>         | Aufnahme für Festanbau – bis 8t  |
| <b>KSW08 rigid</b>       | Schraubadapter für "System L-Lock" KMS08L/KHS08L – bis 12t<br>Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage erhältlich |
| <b>KM 980-2 2t-8t c</b>  | Magnetventil für zusätzlichen Ölkreislauf, bis 26 MPa, inkl. Montageteilen und Montage   |
| <b>KM 685 05-D09-A09</b> | 4-Punkt-Aufnahme für D09 und A09 (Traglast: 750 kg)  |

## Anforderungen Trägergerät

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):</b>            | <b>max. 32 MPa (320 bar)</b> |
| <b>empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):</b> | 25 - 75 l/min                |
| <b>Betriebsdruck (Drehen):</b>                      | <b>max. 32 MPa (320 bar)</b> |
| <b>empfohlene Literleistung (Drehen):</b>           | 20 - max. 50 l/min           |

## Technische Zeichnungen

