



Löffelsets KIT (SKP/SKD/SKK)

Typ	Löffeltypen	Baubreite (SKP/SKD/SKK) (mm)	Inhalt (SKP/SKD/SKK) (Liter)	Eigengewicht (SKP/SKD/SKK) (kg)	Dienstgewicht (t)
KIT 3-S40	SKP 4 / SKD 4 / SKK 4	1100 / 620 / 300	160 / 120 / 60	110 / 80 / 50	<3
KIT 4-S40	SKP 4 / SKD 4 / SKK 4	1200 / 620 / 300	200 / 160 / 60	120 / 80 / 50	<4
KIT 6-S40	SKP 6 / SKD 6 / SKK 6	1300 / 720 / 300	300 / 280 / 160	130 / 140 / 75	<6
KIT 6-S45	SKP 6 / SKD 8 / SKK 10	1300 / 720 / 300	300 / 280 / 160	130 / 140 / 75	<6

Lieferumfang: Planierlöffel, Tieföffel inkl. Zähne, Kabellöffel, Anbauadapter System S-Lock



Nivellierungsbalken mit Roller

Typ	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
AVB 8-1800	1800	200	<8
AVB 8-2100	2100	300	<8
AVB 8-2200	2200	420	<8


Lieferumfang: Nivellierungsbalken mit Roller, Anbauadapter System S-Lock



Gabelzinken

Typ	Zinken- verstellung	Traglast max. (mm)	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
GAF6	mechanisch	1900	1000	140	3 - 6
GAH6	hydraulisch	1900	1000	160	3 - 6
GAF8	mechanisch	1900	1200	190	6 - 8
GAH8	hydraulisch	1900	1200	210	6 - 8


Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler



Verdichter

Typ	Verdichter- platte (mm)	Verdichtungs- kraft (t)	Frequenz (U/min)	Eigengewicht ohne Adapter (kg)	Dienstgewicht (t)
KHC08	730 x 318	1,5 - 2,5	2500	225	4 - 8

Lieferumfang: Verdichter, Anbauadapter System S-Lock



Anbaufräse

Typ	Drehmoment (Nm @ 350bar)	Schneid- kraft (N)	Nennleistung (kW)	Eigen- gewicht (ca. kg)	Dienst- gewicht (t)
KDC04-Excavating	2330	13320	18	250	2 - 4
KDC04-Demolition	2330	13320	18	250	2 - 4
KDC04-Profiling	2330	20260	18	250	2 - 4
KDC06-Excavating	2800	16000	18	250	4 - 6
KDC06-Demolition	2800	16000	18	250	4 - 6
KDC06-Profiling	2800	24350	18	250	4 - 6
KDC08-Excavating	3900	22290	22	250	5 - 8
KDC08-Demolition	3900	22290	22	250	5 - 8
KDC08-Profiling	3900	33920	22	250	5 - 8

Lieferumfang: Fräse inkl. Trommel, Standard-Meissel, Schlauchsatz inkl. Vorspannventil in der Rücklaufleitung



Anmerkung: Weitere Anbaugeräte und Adapter anderer Hersteller auf Anfrage

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten! KINSHOFER GmbH, D-83607 Holzkirchen

Abbruch- und Sortiergreifer mit HPXdrive oder Hydraulikzylinder

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast bei Formschluss (kg)	Schliess- kraft (kN)
D05TR-40 HPX	400	1045	75	240	3 - 6	1500	18
D05TR-40	400	1212	60	160	3 - 6	1500	21,5
D07TR-45 HPX	450	1350	150	310	5 - 8	2000	18
D07TR-45	450	1345	90	180	5 - 8	2000	21

Lieferumfang: Abbruch- & Sortiergreifer, (Hydraulikblock inkl. Verschlauchung bei HPX-Greifern)

Optional erhältlich: 4-Grip

Mehrzweckgreifer mit HPXdrive oder Hydraulikzylinder

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast bei Formschluss (kg)	Schliess- kraft (kN)
A05TR-40 HPX	400	1043	75	240	3 - 6	1500	18
A05TR-40	400	1233	60	160	3 - 6	1500	21,5
A07TR-45 HPX	450	1344	145	315	5 - 8	2000	18
A07TR-45	450	1340	90	190	5 - 8	2000	21

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, (Hydraulikblock inkl. Verschlauchung bei HPX-Greifern)

Optional erhältlich: 4-Grip

Grabgreifer mit HPXdrive

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)
C07TR-40 HPX	400	1110	115	295	3 - 7	3000	22
C07TR-50 HPX	500	1110	140	310	3 - 7	3000	22
C07TR-60 HPX	600	1110	170	325	3 - 7	3000	22

Lieferumfang: Grabgreifer, (Hydraulikblock inkl. Verschlauchung bei HPX-Greifern)

Heckenschere

Typ	Motorleistung (cc)	Bis Durchmesser max. (mm)	Schnittlänge (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)
T150-50	50	40	1500	86	1,5 - 2,5
T150-80	80	40	1500	87	2,5 - 4,5

Lieferumfang: Heckenschere, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler

Reisszahn

Typ	Länge (mm)	Dicke (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
TJR6	600	50	61	<6
TJR8	700	50	130	<8

Lieferumfang: Reisszahn, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler

4-Grip



Typ	Für Greifertypen	Traglast (kg)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)
KM 685-05-D04-A04	D05TR / A05TR	750	24	<6
KM 685-05-D06/09-A06/09	D07TR, D11TR, A07TR und A11TR	750	24	<11

Anmerkung: Weitere Anbaugeräte und Adapter anderer Hersteller auf Anfrage

Löffelsets KIT (SKP/SKD/SKK)

Typ	Löffeltypen	Baubreite (SKP/SKD/SKK) (mm)	Inhalt (SKP/SKD/SKK) (Liter)	Eigengewicht (SKP/SKD/SKK) (kg)	Dienstgewicht (t)
KIT 3-S40	SKP 4 / SKD 4 / SKK 4	1100 / 620 / 300	160 / 120 / 60	110 / 80 / 50	<3
KIT 4-S40	SKP 4 / SKD 4 / SKK 4	1200 / 620 / 300	200 / 160 / 60	120 / 80 / 50	<4
KIT 6-S40	SKP 6 / SKD 6 / SKK 6	1300 / 720 / 300	300 / 280 / 160	130 / 140 / 75	<6
KIT 6-S45	SKP 6 / SKD 8 / SKK 10	1300 / 720 / 300	300 / 280 / 160	130 / 140 / 75	<6


Lieferumfang: Planierlöffel, Tieföffel inkl. Zähne, Kabellöffel, Anbauadapter System S-Lock



Nivellierungsbalken mit Roller

Typ	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
AVB 8-1800	1800	200	<8
AVB 8-2100	2100	300	<8
AVB 8-2200	2200	420	<8


Lieferumfang: Nivellierungsbalken mit Roller, Anbauadapter System S-Lock



Gabelzinken

Typ	Zinkenverstellung	Traglast max. (mm)	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
GAF6	mechanisch	1900	1000	140	3 - 6
GAH6	hydraulisch	1900	1000	160	3 - 6
GAF8	mechanisch	1900	1200	190	6 - 8
GAH8	hydraulisch	1900	1200	210	6 - 8

Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler



Verdichter

Typ	Verdichterplatte (mm)	Verdichtungs-kraft (t)	Frequenz (U/min)	Eigengewicht ohne Adapter (kg)	Dienstgewicht (t)
KHC08	730 x 318	1,5 - 2,5	2500	225	4 - 8

Lieferumfang: Verdichter, Anbauadapter System S-Lock



Anbaufräse

Typ	Drehmoment (Nm @ 350bar)	Schneid-kraft (N)	Nennleistung (kW)	Eigen-gewicht (ca. kg)	Dienst-gewicht (t)
KDC04-Excavating	2330	13320	18	250	2 - 4
KDC04-Demolition	2330	13320	18	250	2 - 4
KDC04-Profilung	2330	20260	18	250	2 - 4
KDC06-Excavating	2800	16000	18	250	4 - 6
KDC06-Demolition	2800	16000	18	250	4 - 6
KDC06-Profilung	2800	24350	18	250	4 - 6
KDC08-Excavating	3900	22290	22	250	5 - 8
KDC08-Demolition	3900	22290	22	250	5 - 8
KDC08-Profilung	3900	33920	22	250	5 - 8

Lieferumfang: Fräse inkl. Trommel, Standard-Meissel, Schlauchsatz inkl. Vorspannventil in der Rücklaufleitung



Anmerkung: Weitere Anbaugeräte und Adapter anderer Hersteller auf Anfrage

Abbruch- und Sortiergreifer mit HPXdrive oder Hydraulikzylinder

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast bei Formschluss (kg)	Schliess- kraft (kN)
D05TR-40 HPX	400	1045	75	240	3 - 6	1500	18
D05TR-40	400	1212	60	160	3 - 6	1500	21,5
D07TR-45 HPX	450	1350	150	310	5 - 8	2000	18
D07TR-45	450	1345	90	180	5 - 8	2000	21

Lieferumfang: Abbruch- & Sortiergreifer, (Hydraulikblock inkl. Verschlauchung bei HPX-Greifern)

Optional erhältlich: 4-Grip

Mehrzweckgreifer mit HPXdrive oder Hydraulikzylinder

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast bei Formschluss (kg)	Schliess- kraft (kN)
A05TR-40 HPX	400	1043	75	240	3 - 6	1500	18
A05TR-40	400	1233	60	160	3 - 6	1500	21,5
A07TR-45 HPX	450	1344	145	315	5 - 8	2000	18
A07TR-45	450	1340	90	190	5 - 8	2000	21

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, (Hydraulikblock inkl. Verschlauchung bei HPX-Greifern)

Optional erhältlich: 4-Grip

Grabgreifer mit HPXdrive

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)
C07TR-40 HPX	400	1110	115	295	3 - 7	3000	22
C07TR-50 HPX	500	1110	140	310	3 - 7	3000	22
C07TR-60 HPX	600	1110	170	325	3 - 7	3000	22

Lieferumfang: Grabgreifer, (Hydraulikblock inkl. Verschlauchung bei HPX-Greifern)

Heckenschere

Typ	Motorleistung (cc)	Bis Durchmesser max. (mm)	Schnittlänge (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)
T150-50	50	40	1500	86	1,5 - 2,5
T150-80	80	40	1500	87	2,5 - 4,5

Lieferumfang: Heckenschere, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler

Reisszahn

Typ	Länge (mm)	Dicke (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
TJR6	600	50	61	<6
TJR8	700	50	130	<8

Lieferumfang: Reisszahn, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler

4-Grip

Typ	Für Greifertypen	Traglast (kg)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)
KM 685-05-D04-A04	D05TR / A05TR	750	24	<6
KM 685-05-D06/09-A06/09	D07TR, D11TR, A07TR und A11TR	750	24	<11

Anmerkung: Weitere Anbaugeräte und Adapter anderer Hersteller auf Anfrage

Löffelsets KIT (SKP/SKD/SKK)

Typ	Löffeltypen	Baubreite (SKP/SKD/SKK) (mm)	Inhalt (SKP/SKD/SKK) (Liter)	Eigengewicht (SKP/SKD/SKK) (kg)	Dienstgewicht (t)
KIT 8-S45	SKP 8 / SKD 10 / SKK 10	1400 / 800 / 400	400 / 350 / 180	180 / 190 / 80	<8
KIT 8-S50	SKP 8 / SKD 10 / SKK 10	1400 / 800 / 400	400 / 350 / 180	180 / 190 / 80	<8
KIT 10-S45	SKP 10 / SKD 10 / SKK 12	1500 / 800 / 400	500 / 450 / 275	210 / 210 / 120	<10
KIT 10-S50	SKP 10 / SKD 10 / SKK 12	1500 / 800 / 400	500 / 450 / 275	210 / 210 / 120	<10

Lieferumfang: Planierlöffel, Tieföffel inkl. Zähne, Kabellöffel, Anbauadapter System S-Lock

Nivellierungsbalken mit Roller

Typ	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
AVB 8-1800	1800	200	<8
AVB 8-2100	2100	300	<8
AVB 8-2200	2200	420	<8

Lieferumfang: Nivellierungsbalken mit Roller, Anbauadapter System S-Lock

Gabelzinken

Typ	Zinken- verstellung	Traglast max. (mm)	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
GAF8	mechanisch	1900	1200	190	6 - 8
GAH8	hydraulisch	1900	1200	210	6 - 8
GAF12	mechanisch	2500	1200	200	9 - 12
GAH12	hydraulisch	2500	1200	220	9 - 12

Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler

Verdichter






Typ	Verdichter- platte (mm)	Verdichtungs- kraft (t)	Frequenz (U/min)	Eigengewicht ohne Adapter (kg)	Dienstgewicht (t)
KHC12	920 x 600	2 - 3	2400	290	7 - 12

Lieferumfang: Verdichter, Anbauadapter System S-Lock

Anbaufräse

Typ	Drehmoment (Nm @ 350bar)	Schneid- kraft (N)	Nennleistung (kW)	Eigen- gewicht (ca. kg)	Dienst- gewicht (t)
KDC08-Excavating	3900	22290	22	250	5 - 8
KDC08-Demolition	3900	22290	22	250	5 - 8
KDC08-Profiling	3900	33920	22	250	5 - 8

Lieferumfang: Fräse inkl. Trommel, Standard-Meissel, Schlauchsatz inkl. Vorspannventil in der Rücklaufleitung



Abbruch- und Sortiergreifer mit HPXdrive oder Hydraulikzylinder

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast bei Formschluss (kg)	Schliess- kraft (kN)
D11TR-50 HPX	400	1045	75	360	7 - 12	1500	18
D11TR-50	400	1212	60	305	7 - 12	1500	21,5

Lieferumfang: Abbruch- & Sortiergreifer, (Hydraulikblock inkl. Verschlauchung bei HPX-Greifern)

Optional erhältlich: 4-Grip

Mehrzweckgreifer mit HPXdrive oder Hydraulikzylinder

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast bei Formschluss (kg)	Schliess- kraft (kN)
A11TR-50 HPX	400	1043	75	365	7 - 12	1500	18
A11TR-50	400	1233	60	310	7 - 12	1500	21,5

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, (Hydraulikblock inkl. Verschlauchung bei HPX-Greifern)

Optional erhältlich: 4-Grip

Grabgreifer mit HPXdrive

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)
C11TR-40 HPX	400	1250	145	265	5 - 11	3000	22
C11TR-50 HPX	500	1250	180	295	5 - 11	3000	22
C11TR-60 HPX	600	1250	220	315	5 - 11	3000	22

Lieferumfang: Grabgreifer, (Hydraulikblock inkl. Verschlauchung bei HPX-Greifern)

Mehrzweckgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (m ²)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)
MG12	454	1496	0,26	312	9 - 14	6000	22

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Anbauadapter System S-Lock

Heckenschere

Typ	Motorleistung (cc)	Bis Durchmesser max. (mm)	Schnittlänge (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
T150-100	100	40	1500	88	4,5 - 8

Lieferumfang: Heckenschere, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler

Reisszahn

Typ	Länge (mm)	Dicke (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
TJR8	700	50	130	<8
TJR12	700	70	160	<12

Lieferumfang: Reisszahn, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler

4-Grip

Typ	Für Greifertypen	Traglast (kg)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)
KM 685-05-D06/09-A06/09	D07TR, D11TR, A07TR und A11TR	750	24	<11



Anmerkung: Weitere Anbaugeräte und Adapter anderer Hersteller auf Anfrage

Anmerkung: Weitere Anbaugeräte und Adapter anderer Hersteller auf Anfrage

Löffelsets KIT (SKP/SKD/SKK)

Typ	Löffeltypen	Baubreite (SKP/SKD/SKK) (mm)	Inhalt (SKP/SKD/SKK) (Liter)	Eigengewicht (SKP/SKD/SKK) (kg)	Dienstgewicht (t)
KIT 12-S45	SKP 12 / SKD 12 / SKK 12	1500 / 800 / 400	550 / 500 / 275	310 / 245 / 120	<12
KIT 12-S50	SKP 12 / SKD 12 / SKK 12	1500 / 800 / 400	550 / 500 / 275	310 / 245 / 120	<12
KIT 14-S60	SKP 14 / SKD 14 / SKK 14	1600 / 900 / 400	600 / 600 / 275	390 / 350 / 120	<14

Lieferumfang: Planierlöffel, Tieföffel inkl. Zähne, Kabellöffel, Anbauadapter System S-Lock



Nivellierungsbalken mit Roller

Typ	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
AVB 24-2500	2500	420	<24
AVB 24-2700	2700	470	<24

Lieferumfang: Nivellierungsbalken mit Roller, Anbauadapter System S-Lock



Gabelzinken

Typ	Zinken- verstellung	Traglast max. (mm)	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
GAF18	mechanisch	4000	1200	340	13 - 18
GAH18	hydraulisch	4000	1200	340	13 - 18


Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler



Verdichter

Typ	Verdichter- platte (mm)	Verdichtungs- kraft (t)	Frequenz (U/min)	Eigengewicht ohne Adapter (kg)	Dienstgewicht (t)
KHC16	1120 x 750	7 - 8	2200	650	10 - 16

Lieferumfang: Verdichter, Anbauadapter System S-Lock



Anbaufräse

Typ	Drehmoment (Nm @ 350bar)	Schneid- kraft (N)	Nennleistung (kW)	Eigen- gewicht (ca. kg)	Dienst- gewicht (t)
KDC15-Excavating	5500	27160	30	420	9 - 14
KDC15-Demolition	5500	27160	30	420	9 - 14
KDC15-Profiling	5500	27160	30	420	9 - 14

Lieferumfang: Fräse inkl. Trommel, Standard-Meißel, Schlauchsatz inkl. Vorspannventil in der Rücklaufleitung



Abbruch- und Sortiergreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)
D14TR-60	600	1555	260	400	11 - 19	3000	30

Lieferumfang: Abbruch- & Sortiergreifer

Mehrzweckgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)
A14TR-60	600	1890	260	510	11 - 19	3000	30

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer

Mehrzweckgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (m ²)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)
MG16	531	1822	0,36	474	12 - 18	8000	27

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Anbauadapter System S-Lock

Reisszahn


Typ	Länge (mm)	Dicke (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
TJR12	700	70	160	<12
TJR14	900	70	250	<14

Lieferumfang: Reisszahn, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler

Löffelsets KIT (SKP/SKD/SKK)

Typ	Löffeltypen	Baubreite (SKP/SKD/SKK) (mm)	Inhalt (SKP/SKD/SKK) (Liter)	Eigengewicht (SKP/SKD/SKK) (kg)	Dienstgewicht (t)
KIT 16-S60	SKP 16 / SKD 16 / SKK 16	1600 / 900 / 400	650 / 650 / 340	500 / 400 / 270	<16
KIT 18-S60	SKP 18 / SKD 18 / SKK 18	1700 / 900 / 500	750 / 700 / 380	520 / 440 / 280	<18


Lieferumfang: Planierlöffel, Tieföffel inkl. Zähne, Kabellöffel, Anbauadapter System S-Lock



Nivellierungsbalken mit Roller

Typ	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
AVB 24-2500	2500	420	<24
AVB 24-2700	2700	470	<24

Lieferumfang: Nivellierungsbalken mit Roller, Anbauadapter System S-Lock



Gabelzinken

Typ	Zinken- verstellung	Traglast max. (mm)	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
GAF18	mechanisch	4000	1200	340	13 - 18
GAH18	hydraulisch	4000	1200	340	13 - 18
GAF20	mechanisch	4000	1200	420	19 - 20
GAH20	hydraulisch	4000	1200	420	19 - 20



Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler



Verdichter

Typ	Verdichter- platte (mm)	Verdichtungs- kraft (t)	Frequenz (U/min)	Eigengewicht ohne Adapter (kg)	Dienstgewicht (t)
KHC25	1270 x 950	9 - 11	2000	840	14 - 25

Lieferumfang: Verdichter, Anbauadapter System S-Lock



Anbaufräse

Typ	Drehmoment (Nm @ 350bar)	Schneid- kraft (N)	Nennleistung (kW)	Eigen- gewicht (ca. kg)	Dienst- gewicht (t)
KDC20-Excavating	9900	36000	45	850	12 - 20
KDC20-Demolition	9900	36000	45	850	12 - 20
KDC20-Profiling	9900	42580	45	850	12 - 20
KDC30-Excavating	14000	45530	60	1400	18 - 30
KDC30-Demolition	14000	45530	60	1400	18 - 30
KDC30-Profiling	14000	45530	60	1400	18 - 30

Lieferumfang: Fräse inkl. Trommel, Standard-Meißel, Schlauchsatz inkl. Vorspannventil in der Rücklaufleitung



Abbruch- und Sortiergreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)
D19TR-60	600	1550	225	450	11 - 19	4000	32
D19TR-80	800	1550	300	500	11 - 19	4000	27
D19TR-100	1000	1870	500	595	11 - 19	4000	25

Lieferumfang: Abbruch- & Sortiergreifer

Mehrzweckgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)
A19TR-60	600	1900	300	570	11 - 19	4000	27

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer

Mehrzweckgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (m ²)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)
MG16	531	1822	0,36	474	12 - 18	8000	27
MG20	531	2279	0,52	560	16 - 22	10000	33

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Anbauadapter System S-Lock

Reisszahn


Typ	Länge (mm)	Dicke (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
TJR20	1000	100	390	<20

Lieferumfang: Reisszahn, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler

Löffelsets KIT (SKP/SKD/SKK)

Typ	Löffeltypen	Baubreite (SKP/SKD/SKK) (mm)	Inhalt (SKP/SKD/SKK) (Liter)	Eigengewicht (SKP/SKD/SKK) (kg)	Dienstgewicht (t)
KIT 20-S70	SKP 20 / SKD 20 / SKK 18	1600 / 900 / 500	950 / 850 / 380	550 / 550 / 310	<20
KIT 22-S70	SKP 22 / SKD 22 / SKK 22	1800 / 1000 / 500	1000 / 1100 / 380	670 / 850 / 310	<22
KIT 24-S70	SKP 24 / SKD 24 / SKK 24	1800 / 1000 / 600	1200 / 1200 / 500	780 / 950 / 500	<24



Lieferumfang: Planierlöffel, Tieföffel inkl. Zähne, Kabellöffel, Anbauadapter System S-Lock



Nivellierungsbalken mit Roller

Typ	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
AVB 24-2500	2500	420	<24
AVB 24-2700	2700	470	<24

Lieferumfang: Nivellierungsbalken mit Roller, Anbauadapter System S-Lock



Gabelzinken

Typ	Zinken- verstellung	Traglast max. (mm)	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
GAF20	mechanisch	4000	1200	420	19 - 20
GAH20	hydraulisch	4000	1200	420	19 - 20
GAF24	mechanisch	5000	1200	440	21 - 24
GAH24	hydraulisch	5000	1200	440	21 - 24



Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler



Verdichter

Typ	Verdichter- platte (mm)	Verdichtungs- kraft (t)	Frequenz (U/min)	Eigengewicht ohne Adapter (kg)	Dienstgewicht (t)
KHC25	1270 x 950	9 - 11	2000	840	14 - 25
KHC35	1290 x 1000	10 - 15	2000	1020	18 - 35

Lieferumfang: Verdichter, Anbauadapter System S-Lock



Anbaufräse

Typ	Drehmoment (Nm @ 350bar)	Schneid- kraft (N)	Nennleistung (kW)	Eigen- gewicht (ca. kg)	Dienst- gewicht (t)
KDC30-Excavating	14000	45530	60	1400	18 - 30
KDC30-Demolition	14000	45530	60	1400	18 - 30
KDC30-Profilung	14000	45530	60	1400	18 - 30

Lieferumfang: Fräse inkl. Trommel, Standard-Meissel, Schlauchsatz inkl. Vorspannventil in der Rücklaufleitung



Abbruch- und Sortiergreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)
D25TR-84	840	1890	380	725	18 - 25	5000	42
D25TR-100	1000	1890	450	770	18 - 25	5000	42

Lieferumfang: Abbruch- & Sortiergreifer

Mehrzweckgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)
A25TR-70	700	2038	400	815	18 - 25	5000	38

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer

Mehrzweckgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (m ²)	Eigen- gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)
MG20	531	2279	0,52	560	16 - 22	10000	33

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Anbauadapter System S-Lock

Reisszahn

Typ	Länge (mm)	Dicke (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
TJR24	1000	100	390	<24

Lieferumfang: Reisszahn, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler