Rammen und Bohren

Freireiterrammen von Movax





Einfacher Transport und unkomplizierte Aufbewahrung im Transportgestell

Für kleinere, einfachere Bauvorhaben sind die MOVAX EMV Rammgeräte besonders geeignet: die konventionelle Hydraulikversorgung des Baggers ist ausreichend. Es wird keine zusätzliche Steuerung benötigt. EMV-Rammen arbeiten im Hochfrequenzbereich und sind damit perfekt für Rammanwendungen selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen geeignet.

IHRE VORTEILE

Robust und leistungsstark
Bewährte, hochfrequente Exzenterantriebe von MOVAX verfügen über hohe Schlagkräfte bei geringem Hydraulikbedarf.

Vielseitig einsetzbar
EMV-Rammen sind für Einbringen und Ziehen aller gängigen Rammgut-Varianten geeignet: Spundwandprofile, Kanaldielen, Stahlprofile, Stahlträger oder Rohre.

Kompakt und effizient
Niedrige Bauform und geringes Eigengewicht ermöglichen die größtmögliche Ausschöpfung von Nutzlänge des Rammguts und Nutzlast des Trägergeräts.

Unser Mietprogramm ab Seite 308

Modell	EMV-2	EMV-4	EMV-6
Einsatzgewicht (kg)	545	1085	1123
Baggerdienstgewicht (t)	10 - 16	17 - 24	25 - 30
Dynamische Masse (kg)	415	790	810
Bauhöhe (mm)	1211	1541	1541
Baulänge (mm)	1193	1363	1363
Baubreite (mm)	550	701	701
Arbeitsfrequenz (Hz)	50	41,7	41,7
Exzentermoment (kgm)	2,1	4,1	6,5
Zentrifugalkraft (kN)	207,1	280,7	445,1
Amplitude (mm)	10,1	10,4	16
Zugkraft (kN)	60	120	120
Einstelldruck (bar)	350	350	350
Rückstaudruck max. (bar)	15	15	15
Ölbedarf max. (l/min)	75	103	158