


UAM Anbauverdichter HD800

Highlights

UAM
proline





Die UAM proline-Serie ist entstanden und gewachsen aus über 20 Jahren Praxis-Einsatz im Straßen- und Tiefbau. Von Profis für Profis entwickelt und gefertigt suchen die UAM Verdichter durch ihre robuste und praxisorientierte Bauweise Ihresgleichen. Durch den Einsatz von Anbauverdichtern ist aufgrund effektiver und effizienter Verdichtung sowie die deutlich höhere Auslastung der Trägergeräte eine kurze Amortisationsdauer gegeben. Kostentoptimierte mannlose Verdichtung, dadurch ein minimiertes Unfallrisiko durch maschinelle Verdichtung direkt am Einsatzort, sowie die Einhaltung verschärfter gesetzlicher Bestimmungen hinsichtlich Vibrationen und Abgasen sprechen für den Einsatz von UAM-Anbauverdichtern.

Anwendungsgebiete

- Kabel- & Rohrleitungsbau
- Tiefbau
- Wege- & Straßenbau
- Garten- & Landschaftsbau

UAM Anbauverdichter HD800

Technische Daten



Technische Daten HD800

Baggerdienstgewicht	7-20t
Einsatzgewicht inkl Wechselrahmen	780kg
Gesamte Höhe inkl. Wechselrahmen	1104mm
Plattenmaß	660x1100
Frequenzbereich	28-60Hz
Empf. Mindestölmenge	90l/min
Druck (bar) max	210bar
Dynamische Schlagkraft	Bis 83kN
Hydr. Drehwerk Haltekraft	9300Nm

Bemaßung

A—Höhe Verdichter (ohne Schnellwechsler)	785mm
B—Breite Verdichterplatte	660mm
C— Länge Verdichterplatte	1100mm