KIESEL

Mein Systempartner.

Zum Produkt

Technisches Datenblatt

Mini- & Kompaktbagger

1 - 3 Tonnen

LANDCROS





IHRE VORTEILE

Qualitativ hochwertigster Bagger
Das Qualitätssiegel „Made in Japan“ resultiert in geringster Ausfallquote. Die Maschine läuft immer, was sich in niedrigen Kosten und maximaler Verfügbarkeit widerspiegelt.

Feinfühlige Baggersteuerung
Hitachi Minibagger verfügen über die feinfühligste Baggersteuerung der Branche. Einfach, intuitiv, ohne Leistungseinbußen bei überlagernden Bewegungen, was maximale Produktivität verspricht.

Transportfreundliche Kompaktbauweise
Die Kompaktbauweise ermöglicht unkompliziertes Transportieren auf einem 3,5 t-Anhänger. Das spart Zeit und Geld.

Hydraulisch verstellbarer Unterwagen
Je nach Einsatz kann der Unterwagen verstellt werden: beste Standsicherheit im Einsatz oder minimale Durchfahrts- bzw. Transportbreite.

Technische Daten

	ZX10U-6	ZX17U-6	ZX19U-6	ZX19-6	ZX26U-6
Betriebsgewicht	1.110 - 1.180 kg	1.720 kg	1.840 kg	1.900 kg	2.570 kg
Motorleistung	9,5 kW	10.6	10,6 kW	10,6 kW	14,5 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Pumpenfördermenge	2x 10,6 l/min	2x 19,2 l/min 1x 10,8 l/min	2x 19,2 l/min 1x 10,9 l/min	2x 19,2 l/min 1x 10,10 l/min	2x 30 l/min 1x 16,3 l/min
Löffelvolumen	0,02 m³	0,02 - 0,05 m³	0,02 - 0,05 m³	0,02 - 0,05 m³	0,03 - 0,08 m³
Hydraulikpumpen	-	2x Axialkolbenpumpe mit variabler Fördermenge & 1x Zahnradpumpe	2x Axialkolbenpumpe mit variabler Fördermenge & 1x Zahnradpumpe	2x Axialkolbenpumpe mit variabler Fördermenge & 1x Zahnradpumpe	2x Axialkolbenpumpe mit variabler Fördermenge & 1x Zahnradpumpe
Stiellänge	-	930 mm	1.080 mm	1.130 mm	1.300 mm
Löffel-Losbrechkraft	-	16 kN	16 kN	16 kN	22,3 kN
Stiel-Reißkraft	-	8,6 kN	8,4 kN	9,2 kN	14,5 kN
Schnellwechslergröße	-	OQR30	OQR30	OQR30	OQR30

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.