KIESEL

Mein Systempartner.



Technisches Datenblatt

Mini- & Kompaktbagger

3 - 6 Tonnen



HITACHI



IHRE VORTEILE

Geringste Total Cost of Ownership (TCO)

Geringste Ausfallquote der Branche und dadurch maximale Verfügbarkeit. Das spart Geld und sichert hohen Wiederverkaufswert.

Entwicklung nach Standard der Großbagger

Robuste Bauweise, hochwertige Komponenten für maximale Haltbarkeit, feinfühlige Hydraulik.

Ölmengenregulierung

Leitungsgerechte Anpassung der Ölmenge für das Anbaugerät. Reduziert Verschleiß von Bagger und Anbaugerät und erhöht somit die Lebensdauer.

Feinfühlige Baggersteuerung

Hitachi Minibagger verfügen über die feinfühligste Baggersteuerung der Branche. Einfach, intuitiv, ohne Leistungseinbuβen bei überlagernden Bewegungen, was maximale Produktivität verspricht.

Kippbare Kabine

Die kippbare Kabine ermöglicht einen einfachen Zugang zu Motor und Steuerventil für eine schnelle Wartung. Spart Zeit und Wartungskosten.

Technische Daten

	ZX33U-6	ZX38U-6	ZX48U-6	ZX55U-6	ZX65USB-6
Betriebsgewicht	3.510 kg	3.940 kg	4580 - 4960 kg	5.140 kg	6.160 kg
Motorleistung	18 kW	18 kW	27,1 kW	27,1 kW	41,2 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Pumpenfördermenge	2x 38/1x 22 I/min	2x 38/1x 22 I/min	1x 120 I/min	1x 120 I/min	1x 144 I/min
Löffelvolumen	0.04 - 0.13 m ³	0.04 - 0.13 m³	0.1 - 0.17 m ³	0.1 - 0.17 m ³	-