KIESEL

Mein Systempartner.

Technisches Datenblatt

Mini-/Kompaktbagger P-Line

3 - 6 Tonnen

HITACHI

IHRE VORTEILE

Geringste Total Cost of Ownership (TCO)
Geringste Ausfallquote der Branche und dadurch maximale Verfügbarkeit. Das spart Geld und sichert hohen Wiederverkaufswert.

Entwicklung nach Standard der Großbagger
Robuste Bauweise, hochwertige Komponenten für maximale Haltbarkeit, feinfühlige Hydraulik.

Ölmengenregulierung
Leitungsgerechte Anpassung der Ölmenge für das Anbaugerät. Reduziert Verschleiß von Bagger und Anbaugerät und erhöht somit die Lebensdauer.

Hammerfreischaltung
Druckfreier Rücklauf wird für den Hammereinsatz automatisch aktiviert. Kein Aussteigen und kein Umschalten in der Kabine erforderlich.

Feinfühlige Baggersteuerung
Hitachi Minibagger verfügen über die feinfühligste Baggersteuerung der Branche. Einfach, intuitiv, ohne Leistungseinbußen bei überlagernden Bewegungen, was maximale Produktivität verspricht.

Kippbare Kabine
Die kippbare Kabine ermöglicht einen einfachen Zugang zu Motor und Steuerventil für eine schnelle Wartung. Spart Zeit und Wartungskosten.

30% Effizienzsteigerung mit KTEG OQR
Hydraulische Anbaugeräte in wenigen Sekunden durch vollhydraulischen Rotationsschnellwechsler einsatzbereit. Keine tägliche Wartung für Schneckendrehwerk erforderlich. Sicheres Arbeiten mit Palettengabel durch 0° Rotationsebene.

Technische Daten

	ZX33U-6 MTC	ZX38U-6 MTC	ZX48U-6 MTC	ZX55U-6 MTC	ZX65USB-6 MTC
Betriebsgewicht	3.510 kg	3.940 kg	4.790 kg	5.140 kg	6.160 kg
Motorleistung	18 kW	18 kW	27,1 kW	27,1 kW	41,2 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Pumpenfördermenge	2x 38 / 1x 22 l/min	2x 38 / 1x 22 l/min	1x 120 l/min	1x 120 l/min	1x 144 l/min
Löffelvolumen	0.04 - 0.13 m³	0.04 - 0.13 m³	0.1 - 0.17 m³	0.1 - 0.17 m³	0.22 - 0.24 m³
KTEG-Rotationsschnellwechsler	OQR40	OQR40	OQR40	OQR40	OQR45

Stand: 08/2025. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.