


Mein Systempartner.



Technisches Datenblatt

Kinshofer HPX Abbruch- und Sortiergreifer





Wartungsfrei: geschlossenes Gehäuse

Schalen schnell wechselbar

IHRE VORTEILE

Wartungsfrei

Alle beweglichen Teile laufen im Ölbad.

Präzise

Konstante Schließkraft und -geschwindigkeit der Schalen in jeder Position.

Robust

Geschlossenes Gehäuse, kein Eindringen von Fremdkörpern oder Schmutz.

Vielseitig

Greiferschalen mit wenigen Handgriffen wechselbar.

Technische Daten

	DO4HPX	DO6HPX	DO9HPX
Baggerdienstgewicht	2 - 4 t	4 - 6 t	6-9 t
Einsatzgewicht ohne Kopfplatte	280 kg	340 kg	415 kg
Inhalt	751	150 I	220 I
Traglast	1.500 kg	2.000 kg	2.500 kg
Rotation Pmax	320 bar	320 bar	320 bar
Rotation Öldurchfluss	15 - 50 I/min	20 - 50 I/min	50 l/min
Öffnen/Schlieβen Pmax	250 bar	320 bar	320 bar
Öffnen/Schlieβen Öldurchfluss	40 - 75 I/min	40 - 75 I/min	40 - 75 I/min