



## Hydraulikhämmer Excellence Line - große Baureihe



RD3 / My Fleet


Gleichbleibende Schlagenergie durch FBE-System

RAMVALVE Schutzventil gegen zu hohe Ölmenge / Druck

VIDAT Zuganker

Vibrations- und schallgeschützt

Schnellwechsel-Meißel mit runden Sperrachsen



Wartungsfreier Membranspeicher

RAMLUBE

Leerschlagschutz vorwählbar ein/aus

Meißelbuchse am Einsatzort austauschbar / 90° drehbar

## IHRE VORTEILE

### Sicher im Betrieb

RAMMER Leerschlagschutz sperrt den Schlagkolben

### Senkt Betriebskosten

90° drehbare Verschleißbuchse verlängert die Nutzungsdauer

### Hohe Sicherheit

Schutzventil gegen hohe Drücke und Ölmengen

### Servicefreundlich

RAMLUBE Zentralschmieranlage

### Erhöhte Wirtschaftlichkeit

RD3 protokolliert Betriebsstunden

## Technische Daten

	3288E	4099E	5011E	9033E
Baggerdienstgewicht	26 - 42 t	36 - 55 t	43 - 80 t	60 - 120 t
Einsatzgewicht	2.400 kg	3.380 kg	4.750 kg	7.000 kg
Aufnahmeleistung	67 kW	93 kW	108 kW	138 kW
Betriebsdruck	160 - 160 bar	160 - 160 bar	160 - 170 bar	170 - 180 bar
Ölmenge	160 - 250 l/min	250 - 350 l/min	280 - 380 l/min	360 - 460 l/min
Meißeldurchmesser	142 mm	166 mm	190 mm	215 mm
Schallpegel	118 dB	124 dB	122 dB	124 dB