KIESEL

Mein Systempartner.


Zum Produkt

Technisches Datenblatt

Vibrationsreißzähne

Wenige bewegliche Komponenten: nur 4 Schmierstellen am Schwingungsarm

Robustes, verwindungssteifes Gehäuse



Exzenterantrieb arbeitet verschleißfrei, ist vollständig staub- und wasserdicht und nahezu wartungsfrei (Motorölwechsel)

Guss-Verschleißzahn kann mehrfach aufgeschweißt werden

Technische Daten

	XR10	XR15	XR20	XR30	XR40	XR50	XR60	XR80	XR120
Passende Modelle	65USB-6, ZX65USB-6, ZX95US-7, ZX95USB-7	ZX130-7B, ZE135, ZX135US-7B, ZX135W-7, ZX150W-7, ZX155W-7, ZX160-7	ZX175W-7, ZX180-7, ZX180W-7, ZX210-7, ZX220W-7, ZX225USLC-7, ZX225USR-7, ZX250-7	-	-	ZX490-7, ZX530-7	ZX690-7	890LD-7, ZX890-7	-
Baggerdienstgewicht	7 - 10 t	11 - 16 t	18 - 24 t	24 - 30 t	32 - 40 t	42 - 55 t	55 - 70 t	70 - 100 t	100 - 150 t
Einsatzgewicht	829 kg	1.550 kg	2.200 kg	2.800 kg	3.600 kg	5.000 kg	5.700 kg	8.700 kg	11.000 kg
Arbeitsdruck	150 - 180 bar	160 - 190 bar	180 - 200 bar	220 - 240 bar	220 - 240 bar	260 - 280 bar	260 - 280 bar	300 - 320 bar	220 - 240 bar
Max. Rückstaudruck	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Frequenz	1.500 1/min	1.400 1/min	1.400 1/min	1.300 1/min	1.200 1/min	1.000 1/min	1.000 1/min	1.000 1/min	1.000 1/min
Ölbedarf	60 l/min	120 l/min	160 l/min	180 l/min	200 l/min	250 l/min	280 l/min	380 l/min	600 l/min

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.