



Vibrationsreißzähne Mining Serie



Großer Öl-Haushalt im Exzenter:
verbessert Kühlung vor allem im Dauer-
/ Mehrschichtbetrieb

Verstärkter Zahn-Arm, HARDOX 400



Optimierter Anlenkpunkt für extreme
Einsätze mit hohem Arbeitswiderstand

Für mehr Verschleißfestigkeit:
Verstärkte Lager und Stahlbau

IHRE VORTEILE

Xcentric Ripper Mining Serie

Die Mining Serie wurde aus der bewährten Xcentric Ripper Baureihe für noch härtere Anwendungen entwickelt: verstärkte Gehäuse und Lager sind darauf ausgelegt, hartes Gestein zu lösen.

Technische Daten

	XR22	XR32	XR42	XR52	XR82	XR122
Spezifikationen						
Baggerdienstgewicht	18 - 23 t	24 - 32 t	32 - 40 t	40 - 55 t	70 - 90 t	100 - 140 t
Einsatzgewicht	2.560 kg	3.300 kg	4.120 kg	4.590 kg	9.300 kg	14.000 kg
Arbeitsdruck	160 bar	240 bar	240 bar	280 bar	300 bar	300 bar
Max. Rückstaudruck	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Frequenz	900 1/min	1.100 1/min	1.100 1/min	1.100 1/min	700 1/min	600 1/min
Ölbedarf	160 l/min	190 l/min	210 l/min	270 l/min	420 l/min	500 l/min