



#### Mehrschalengreifer




Starker, kompakter und robuster Drehantrieb für lange Lebensdauer und gute Gesamtwirtschaftlichkeit.

Alle Verschleißzonen der Greiferschalen sind aus verschleißresistentem HB-400-Material.

Schalenspitzen aus hochverschleißfestem Manganhartstahl, auswechselbar.

Schalenslagerung mit großdimensionierten und hochverschleißfesten Hartstahlbuchsen.



Integriertes Druckbegrenzungsventil für Greiferdrehen schützt vor Überlastung.

Stabiler, integrierter Kolbenstangen- und Leitungsschutz zur Vermeidung von Beschädigungen.

Robuste Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung zur Stoß- und Geräuschreduzierung.

Schlanke und glatte Greiferschalenform für optimales Eindringen und Herausgleiten aus dem Greifergut (offene Form).

Bolzen aus hochfestem Material, gehärtet und geschliffen. Bolzen im Gehäuse mittels Spannbuchsen spielfrei und sicher fixiert, dadurch reduziertes Lagerspiel und geringer Verschleiß.

#### Technische Daten

	<b>FMG 04 HALBGESCHLOSSEN</b>	<b>FMG 04 OFFEN</b>	<b>FMG 06 HALBGESCHLOSSEN</b>	<b>FMG 06 OFFEN</b>	<b>FMG 08 HALBGESCHLOSSEN</b>	<b>FMG 08 OFFEN</b>
Gewicht	1.475 kg	1.375 kg	1.620 kg	1.495 kg	1.785 kg	1.530 kg
Gewicht mit Aufhängung	1.600 kg	1.500 kg	1.745 kg	1.620 kg	1.910 kg	1.655 kg
Füllinhalt	0,4 cbm	0,4 cbm	0,6 cbm	0,6 cbm	0,8 cbm	0,8 cbm
Greifarmer	5 Stück	5 Stück	5 Stück	5 Stück	5 Stück	5 Stück
Greiferspitzenkraft	43 kN	43 kN	36 kN	36 kN	33 kN	33 kN
Tragfähigkeit	8.400 kg	8.500 kg	8.255 kg	8.380 kg	8.090 kg	8.345 kg