



Mini- und Kompaktrader

Bis 2 Tonnen



G1500

IHRE VORTEILE

Kompakt

Geringe Durchfahrtsbreite und -höhe ermöglichen das Arbeiten bei geringen Platzverhältnissen.

Einfacher Transport

Kompaktbauweise ermöglicht unkompliziertes Transportieren auf einem 3,5 t-Anhänger. Das spart Zeit und Geld.

Leistungsstarke Radmotoren

Vier Radmotoren liefern maximales Drehmoment bei härtesten Einsätzen.

Individuell konfigurierbar

Maschine individuell nach Kundenwunsch konfigurierbar: diverse Optionen für Hydraulik, Fahrerstand, Sicherheitsausstattung sowie Anbaugeräte.

Verschiedene Hubgerüstvarianten

X-tra-Hubgerüst für höhere Nutzlasten und bessere Sicht auf das Anbaugerät, Standard-Hubgerüst für höhere Auskipphöhe.

Technische Daten

	G1100	G1200	G1500	G2300 HD
Betriebsgewicht	1.100 kg	1.100 kg	1.480 kg	2.300 kg
Motorleistung	15 kW	17,5 kW	19 kW	19 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Pumpenfördermenge	28 l/min	28 l/min	42 l/min	40 l/min
max. Schaufelvolumen	0,19 m ³	0,19 m ³	0,32 m ³	0,35 m ³
Auskipphöhe	1.408 mm	1.408 mm	1.827 mm	1.988 mm
Schaufeldrehpunkt	2.170 mm	2.170 mm	2.558 mm	2.825 mm
Kippplast gerade	840 kg	840 kg	833 kg	1.395 kg