



Mini- und Kompaktradlader

Bis 2 Tonnen



G1500

IHRE VORTEILE

Kompakt

Geringe Durchfahrtsbreite und -höhe ermöglichen das Arbeiten bei geringen Platzverhältnissen.

Einfacher Transport

Kompaktbauweise ermöglicht unkompliziertes Transportieren auf einem 3,5 t-Anhänger. Das spart Zeit und Geld.

Leistungsstarke Radmotoren

Vier Radmotoren liefern maximales Drehmoment bei härtesten Einsätzen.

Individuell konfigurierbar

Maschine individuell nach Kundenwunsch konfigurierbar: diverse Optionen für Hydraulik, Fahrerstand, Sicherheitsausstattung sowie Anbaugeräte.

Verschiedene Hubgerüstvarianten

X-tra-Hubgerüst für höhere Nutzlasten und bessere Sicht auf das Anbaugerät, Standard-Hubgerüst für höhere Auskipphöhe.

Technische Daten

| | G1100 | G1200 | G1500 | G2300 HD |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Betriebsgewicht | 1.100 kg | 1.100 kg | 1.480 kg | 2.300 kg |
| Motorleistung | 15 kW | 17,5 kW | 19 kW | 19 kW |
| EU Abgasstufe | Stufe V | Stufe V | Stufe V | Stufe V |
| Pumpenfördermenge | 28 l/min | 28 l/min | 42 l/min | 40 l/min |
| max. Schaufelvolumen | 0,19 m ³ | 0,19 m ³ | 0,32 m ³ | 0,35 m ³ |
| Auskipphöhe | 1.408 mm | 1.408 mm | 1.827 mm | 1.988 mm |
| Schaufeldrehpunkt | 2.170 mm | 2.170 mm | 2.558 mm | 2.825 mm |
| Kipplast gerade | 840 kg | 840 kg | 833 kg | 1.395 kg |