



Teleskopradlader

Bis 5 Tonnen



G3500 Tele

IHRE VORTEILE

Individuell konfigurierbar

Maschine nach Kundenwunsch konfigurierbar: diverse Hydraulikoptionen, Fahrerstand und Sicherheitsausstattung.

Leistungsstarke Hydraulik

Zwei-Pumpensystem für Arbeits- und Fahrhydraulik liefert maximale Performance im Einsatz.

Radlader als Geräteträger

Über 80 verschiedene Anbaugeräte. Die Maschine kann im Handumdrehen verschiedenste Aufgaben erfüllen: Laden, Heben, Transportieren, Reinigen, Mähen u.v.m.

Tele-Hubgerüst

Teleskopierbares Hubgerüst für Anforderungen in großer Höhe. Erweitert durch erhöhte Auskipphöhe den Einsatzbereich.

Technische Daten

	G1100 TELE	G1200 TELE	G2700 TELE HD	G3500 TELE	G5000 TELE
Betriebsgewicht	1.100 kg	1.100 kg	2.950 kg	3700 - 4200 kg	5.200 kg
Motorleistung	15 kW	17,5 kW	36 kW	48,5 kW	55 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Pumpenfördermenge	28 l/min	28 l/min	51 l/min	70 l/min	78 l/min
max. Schaufelvolumen	0,19 m ³	0,19 m ³	0,41 m ³	0,45 m ³	0,82 m ³
Auskipphöhe	2.120 mm	2.120 mm	2.870 mm	3.410 mm	3.400 mm
Schaufeldrehpunkt	2.170 mm	2.170 mm	3.711 mm	4.312 mm	4.350 mm
Kipplast gerade	200 - 750 kg	200 - 750 kg	863 - 1469 kg	1355 - 1721 kg	1666 - 2110 kg