



Kompaktradlader

Bis 6 Tonnen

HITACHI



IHRE VORTEILE

Einzigartiger Monoboom Hubarm

Z-Kinematik mit max. Reißkraft, perfekte Sicht auf Gabelzinken, im Monoboom verbaute Hubzylinder und Hydraulikleitungen für maximalen Schutz sowie reduzierte Wartungskosten.

Hoher Fahrerkomfort

Große, geräumige Kabine mit Dachfenster, bequemer Einstieg, 360°-Rundumsicht für maximale Sicherheit im Arbeitseinsatz, Grammer Komfortsitz.

Joystick mit proportionalem Schieberegler

Einfache und ergonomische Radladersteuerung, alle wichtigen Funktion direkt auf dem Joystick, präzises Ansteuern der Anbaugeräte.

Geländegängigkeit

Selbststabilisierendes Knick-Pendelgelenk, verbesserte Kipplast und maximale Sicherheit in jedem Gelände, zuschaltbare 100%-Sperre auf Vorder- und Hinterachse.

Einfache Wartungszugänglichkeit

Weit öffnende Motorhaube, einfach erreichbare Schläuche und Filter, abnehmbares Kabinenoberteil.

Multifunktional

Marktkompatibler, hydraulischer ISO-Schnellwechsler, Arbeitsausrüstung mit hydraulischem Zusatzkreis sowie druckfreiem Rücklauf.

Technische Daten

	ZW75-6C	ZW95-6C
Betriebsgewicht	4.750 kg	5.100 kg
Motorleistung	50 kW	55,4 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V
Pumpenfördermenge	62 l/min	62 l/min
max. Schaufelvolumen	0,85 m³	0,95 m³
Schaufeldrehpunkt	3.275 mm	3.270 mm
Auskipp Höhe	2.475 mm	2.400 mm
Kipplast geknickt	3.300 kg	3.680 kg