



Radlader

13 - 16 Tonnen

HITACHI



IHRE VORTEILE

Komfortabler Arbeitsplatz

Neue Kabine mit Premium Grammersitz, Entertainmentssystem und feinfühligere elektrohydraulische Vorsteuerung.

Geräteträger

Bereit für jedes Anbaugerät mit ISO-Schnellwechsler und bis zu 2 unabhängigen hydraulischen Zusatzkreisen.

Integriertes Wiegesystem

Der Hitachi Payload Checker (Kontrollwaage) ermöglicht produktive und präzise Ladevorgänge.

Herausragende Nutzlast

Dank der im Vergleich höheren Kipplast können große Materialmengen schnell und sicher umgeschlagen werden.

Höchste Sicherheit

Das Hitachi Aerial Angel®-Kamerasystem und das integrierte Heckradar sorgen für Sicherheit auch in unübersichtlichen Situationen.

Vielseitig

Neben der klassischen Z-Kinematik bietet das PL Hubgerüst eine präzise und übersichtliche Nutzung von Anbaugeräten.

Technische Daten

	ZW160-7	ZW180-7
Betriebsgewicht	12910 - 13610 kg	14950 - 15710 kg
Motorleistung	126 kW	129 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V
Pumpenfördermenge	194 l/min	224 l/min
Schaufelvolumen bei Schüttgewicht 1,7 t/m ³	2,2 m ³	2,6 m ³
Schaufeldrehpunkt	3.840 mm	3.925 mm
Kipplast geknickt	9.209 kg	10.880 kg
Reifengröße	20.5R25	20.5R25