KIESEL

Mein Systempartner.

Zum Produkt

Knickgelenkte Muldenkipper

28 - 55 Tonnen Nutzlast





IHRE VORTEILE

Höchste Sicherheit
- Höchste Retarder-/Bremswirkung durch ständige Traktion
- Permanenter Allradantrieb als 6x6 und 4x4
- Sicherheitsplus bei Gefälle gegenüber 4x2-Muldenkippern

Zuverlässig und robust
- Zentrales Drehknickgelenk und große Federwege
- Durchdachte Gewichtsverteilung
- Vorbereitet für Einsätze in schwierigstem Gelände

Kraftübertragung
- 4x4 Antrieb und Dreh-/Knicklenkung
- Erhebliche Vorteile beim Befahren steiler Rampen
- Besonders bei Regen oder im Winterbetrieb

Sonderlösungen
- Für Sondereinsätze mit äußerster Wendigkeit
- Schmale Bauweise und niedrige Bauhöhe gefragt
- Sonderlösungen: Narrow 6x6, Low-Profil-Kabine, 4x4

Technische Daten

	B30E 4X4	B45E 4X4	B60E 4X4
Betriebsgewicht	21.517 kg	33.320 kg	42.480 kg
Motorleistung	354 PS	530 PS	585 PS
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Max. Nutzlast	28 t	41 t	55 t
Leistungsgewicht beladen	49,52 t	74,32 t	97,48 t
Muldenvolumen, gehäuft 2:1	18,5 m³	25 m³	35 m³
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h	48 km/h	47 km/h

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.