



Walzenzüge

5 - 7 Tonnen

 **DYNAPAC**
FAYAT GROUP



IHRE VORTEILE

Vielseitig

Mit den Varianten Glattmantelbandage (D), Stampf Fußbandage (PD) und den Optionen Planierschild und Stampf Fußschraubsegmente.

Umweltfreundlich

Kraftvolle Motoren von Deutz und Kubota mit Abgasnachbehandlung gemäß EU Stufe V.

Präzise

Messung und Anzeige des Verdichtungsfortschritts mit dem Dynapac Compaction Meter (CA1500).

Kompakt

Mit einer Arbeitsbreite von 1370/1676 mm und kleinen Transportabmessungen ideal für enge Baustellen und Transport per Anhänger.

Wartungsfreundlich

Robuste Komponenten und quer eingebauter Motor für leichte Wartungszugänglichkeit.

Vernetzt

Fernüberwachung mit dem Dyn@Link Telematiksystem.

Technische Daten

	CA1300	CA1400	CA1500
Technische Daten			
Betriebsgewicht	4.950 kg	6.650 kg	7.200 kg
Motorleistung	55 kW	55 kW	55 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Statische Linienlast	13 kg/cm	20 kg/cm	21 kg/cm
Amplitude	1,7 mm	0,8 - 1,7 mm	0,8 - 1,8 mm
Bandagenbreite	1.370 mm	1.370 mm	1.676 mm