



#### Walzenzüge

5 - 7 Tonnen



CA1500D

#### IHRE VORTEILE

##### Vielseitig

Mit den Varianten Glattmantelbandage (D), Stampffußbandage (PD) und den Optionen Planierschild und Stampffußschraubsegmente.

##### Umweltfreundlich

Kraftvolle Motoren von Deutz und Kubota mit Abgasnachbehandlung gemäß EU Stufe V.

##### Präzise

Messung und Anzeige des Verdichtungsfortschritts mit dem Dynapac Compaction Meter (CA1500).

##### Kompakt

Mit einer Arbeitsbreite von 1370/1676 mm und kleinen Transportabmessungen ideal für enge Baustellen und Transport per Anhänger.

##### Wartungsfreundlich

Robuste Komponenten und quer eingebauter Motor für leichte Wartungszugänglichkeit.

##### Vernetzt

Fernüberwachung mit dem Dyn@Link Telematiksystem.

#### Technische Daten

	CA1300	CA1400	CA1500
<b>Technische Daten</b>			
Betriebsgewicht	4.950 kg	6.650 kg	7.200 kg
Motorleistung	55 kW	55 kW	55 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Statische Linienlast	13 kg/cm	20 kg/cm	21 kg/cm
Amplitude	1,7 mm	0,8 - 1,7 mm	0,8 - 1,8 mm
Bandagenbreite	1.370 mm	1.370 mm	1.676 mm