



Mini-/Kompaktbagger P-Line

1 - 3 Tonnen

HITACHI



ZX26U-6 MTC

IHRE VORTEILE

Qualitativ hochwertigster Bagger

Das Qualitätssiegel „Made in Japan“ resultiert in geringster Ausfallquote. Die Maschine läuft immer, was sich in niedrigen Kosten und maximaler Verfügbarkeit widerspiegelt.

Transportfreundliche Kompaktbauweise

Die Kompaktbauweise ermöglicht unkompliziertes Transportieren auf einem 3,5 t-Anhänger. Das spart Zeit und Geld.

30% Effizienzsteigerung mit KTEG OQR

Hydraulische Anbaugeräte in wenigen Sekunden durch vollhydraulischen Rotationsschnellwechsler einsatzbereit. Keine tägliche Wartung für Schneckendrehwerk erforderlich. Sicheres Arbeiten mit Palettengabel durch 0° Rotationsebene.

Feinfühligste Baggersteuerung

Hitachi Minibagger verfügen über die feinfühligste Baggersteuerung der Branche. Einfach, intuitiv, ohne Leistungseinbußen bei überlagernden Bewegungen, was maximale Produktivität verspricht.

Hydraulisch verstellbarer Unterwagen

Je nach Einsatz kann der Unterwagen verstellt werden: beste Standsicherheit im Einsatz oder minimale Durchfahrts- bzw. Transportbreite.

Hammerfreischaltung

Druckfreier Rücklauf wird für den Hammereinsatz automatisch aktiviert. Kein Aussteigen und kein Umschalten in der Kabine erforderlich.

	ZX17U-6 MTC	ZX19U-6 MTC	ZX19-6 MTC	ZX26U-6 MTC
Betriebsgewicht	1.760 kg	1.880 kg	1.920 kg	2.720 kg
Motorleistung	10,6 kW	10,6 kW	10,6 kW	14,5 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Pumpenfördermenge	2x 19,2 / 1x 10,8 l/min	2x 19,2 / 1x 10,9 l/min	2x 19,2 / 1x 10,10 l/min	2x 30 / 1x 10,8 l/min
Löffelvolumen	0.02 - 0.05 m³	0.02 - 0.05 m³	0.02 - 0.05 m³	0,08 m³
KTEG-Rotationsschnellwechsler	OQR30	OQR30	OQR30	OQR30