



#### Mini-/Kompaktbagger P-Line

1 - 3 Tonnen

# HITACHI



ZX26U-6 MTC

#### IHRE VORTEILE

##### Qualitativ hochwertigster Bagger

Das Qualitätssiegel „Made in Japan“ resultiert in geringster Ausfallquote. Die Maschine läuft immer, was sich in niedrigen Kosten und maximaler Verfügbarkeit widerspiegelt.

##### Transportfreundliche Kompaktbauweise

Die Kompaktbauweise ermöglicht unkompliziertes Transportieren auf einem 3,5 t-Anhänger. Das spart Zeit und Geld.

##### 30% Effizienzsteigerung mit KTEG OQR

Hydraulische Anbaugeräte in wenigen Sekunden durch vollhydraulischen Rotationsschnellwechsler einsatzbereit. Keine tägliche Wartung für Schneckendrehwerk erforderlich. Sicheres Arbeiten mit Palettengabel durch 0° Rotationsene.

##### Feinfühligste Baggersteuerung

Hitachi Minibagger verfügen über die feinfühligste Baggersteuerung der Branche. Einfach, intuitiv, ohne Leistungseinbußen bei überlagernden Bewegungen, was maximale Produktivität verspricht.

##### Hydraulisch verstellbarer Unterwagen

Je nach Einsatz kann der Unterwagen verstellt werden: beste Standsicherheit im Einsatz oder minimale Durchfahrts- bzw. Transportbreite.

##### Hammerfreischaltung

Druckfreier Rücklauf wird für den Hammereinsatz automatisch aktiviert. Kein Aussteigen und kein Umschalten in der Kabine erforderlich.

	ZX17U-6 MTC	ZX19U-6 MTC	ZX19-6 MTC	ZX26U-6 MTC
Betriebsgewicht	1.760 kg	1.880 kg	1.920 kg	2.720 kg
Motorleistung	10,6 kW	10,6 kW	10,6 kW	14,5 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Pumpenfördermenge	2x 19,2 / 1x 10,8 l/min	2x 19,2 / 1x 10,9 l/min	2x 19,2 / 1x 10,10 l/min	2x 30 / 1x 10,8 l/min
Löffelvolumen	0.02 - 0.05 m³	0.02 - 0.05 m³	0.02 - 0.05 m³	0,08 m³
Rotationsschnellwechsler	OQR30	OQR30	OQR30	OQR30