

Mein Systempartner.



Technisches Datenblatt

KTEG 360° 6-in-1 Klappschaufel



OQR-Adapter integriert, Hydraulik innenliegend und geschützt

Verzahnte Flanken sorgen für sicheren Halt beim Greifen



Geschraubtes, auswechselbares Planiermesser

Doppelboden aus HB400 - hoher Verformungswiderstand

IHRE VORTEILE

Bis zu 3x schnelleres Laden

Geringere Stillstanddauer der Beladefahrzeuge.

Präzises Verfüllen

Exaktes Dosieren über die Klappe in jeder Position, auch dort, wo ein Radlader nicht hinkommt.

Maximale Reichweite und Einsatzradius

Mit 360° Funktion Planieren mit dem Messer.

Bis zu 3x weniger Nacharbeit

"Putzen" mit Greiffunktion der Greif-Klappe.

Große Überladehöhe

Beladen großer Fahrzeuge mit kleinem Trägergerät.

Arbeiten auf engstem Raum

Keine Rangierfläche erforderlich, wie etwa bei Radladern.

Technische Daten

	M4-102-KPL	M4-152-KPL	M4-170-KPL	M4-188-KPL
Passender MTC	ZX33U, ZX38U, ZX48U, ZX55U	ZX65USB, ZX95USB, ZX95US, ZX95W	ZX135US, ZX135W, ZX150W, ZX155W	ZX160LC, ZX175W
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR45	OQR65	OQR65
Gewicht	240 kg	310 kg	375 kg	395 kg
Max. Betriebsdruck	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Schnittbreite	1.020 mm	1.520 mm	1.700 mm	1.880 mm
Öffnungsweite	740 mm	740 mm	780 mm	780 mm
SEA Inhalt	265	410 I	490 I	550 I