# **KIESEL**

# Mein Systempartner.



# Technisches Datenblatt

# Robuste Löffelschneide aus hochfestem Verschleiβstahl Robuste Löffelschneide aus hochfestem Verschleiβstahl Schräge an der Löffelseite

# **IHRE VORTEILE**

# Maximaler Einsatzradius

Verbesserte Manövrierfähigkeit durch 360° Funktion.

### Optimale Formgebung

Schräge an der Löffelseite erleichtert den Grabeneinsatz.

### Mehr Produktivität

Flexibles Arbeiten in alle Richtungen, ohne dass der Bagger häufig umgesetzt werden muss.

### Schneller Rückverfüllen

Einschieben des Aushubs durch Eindrehen des Löffels  $90^{\rm o}$  nach links oder rechts.

## Technische Daten

Passender MTC         ZX17U, ZX19, ZX19U, ZX33U, ZX38U         ZX48U ZX55U         ZX65USB, ZX95USB, ZX95USB, ZX135W, ZX150W, ZX135W, ZX150W, ZX15SW, ZX175W         ZX180LC, ZX180W         ZX210LC, ZX225USRLC, ZX225USRLC, ZX225USRLC, ZX225WSRLC, ZX220W           OQR-Aufnahme         OQR30         OQR40         OQR40         OQR45         OQR65         OQR70/55         OQR70/55           Gewicht         39,4 kg         109 kg         132,1 kg         211,9 kg         426,6 kg         700 kg         710 kg           Schnittbreite         800 mm         1.100 mm         1.200 mm         1.400 mm         1.600 mm         1.700 mm         1.800 mm		PB02-800-KPL	PB04-1100-KPL	PB06-1200-KPL	PB10-1400-KPL	PB14-1600-KPL	PB19-1700-KPL	PB23-1800-KPL	
Gewicht 39,4 kg 109 kg 132,1 kg 211,9 kg 426,6 kg 700 kg 710 kg	Passender MTC		ZX33U, ZX38U	ZX48U ZX55U		ZX135W, ZX150W,	ZX180LC, ZX180W		ZX225USLC, ZX2
	OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40	OQR40	OQR45	OQR65	OQR70/55	OQR70/55	
Schnittbreite 800 mm 1.100 mm 1.200 mm 1.400 mm 1.600 mm 1.700 mm 1.800 mm	Gewicht	39,4 kg	109 kg	132,1 kg	211,9 kg	426,6 kg	700 kg	710 kg	
	Schnittbreite	800 mm	1.100 mm	1.200 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.700 mm	1.800 mm	
Inhalt 70 I 160 I 250 I 400 I 600 I 750 I 1.150 I	Inhalt	701	160	250 I	400	6001	750	1.150	