



KTEG 360° Kehrwalze



Keine seitlichen Überhänge, ermöglicht eine komplette Schmutzbeseitigung



Hydraulischer Mittelantrieb für sauberes Kehren bis an den Rand

IHRE VORTEILE

10x schneller, als von Hand

Die Kehrwalze reinigt in einem Arbeitsgang und ist deutlich schneller als von Hand.

Reinigen schwer zugänglicher Bereiche

Mit der Rotation des KTEG-OQR kommt die Walze in jede Ecke - selbst LKW Ladepritschen oder Container sind kein Problem.

Effizienter Personaleinsatz

Kein Zusatzpersonal erforderlich - der Bagger wird effizient genutzt, da er neben den Baustellenarbeiten auch Reinigungsarbeiten übernimmt.

Technische Daten

	KM520-1000-KPL	KM520-1000-KPL	KM520-1200-KPL	KM750-1500-KPL	KM750-1500-KPL	KM750-2000-KPL
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC	ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC	ZX135US-7B MTC, ZX160LC-7 MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC, ZX175W-7 MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX180W-7 MTC	ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX220W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40	OQR40	OQR65	OQR70/55	OQR70/55
Gewicht	92 kg	92 kg	98 kg	384 kg	384 kg	465 kg
Ölmenge	25 l/min	25 l/min	25 l/min	100 l/min	100 l/min	100 l/min
Arbeitsbreite	1.050 mm	1.050 mm	1.250 mm	1.500 mm	1.500 mm	2.000 mm
Breite Abdeckung	950 mm	950 mm	1.150 mm	-	-	-
Durchmesser Kehrwalze	520 mm	520 mm	520 mm	750 mm	750 mm	750 mm