



#### KTEG 360° Kehrwalze



Keine seitlichen Überhänge, ermöglicht eine komplette Schmutzbeseitigung



Hydraulischer Mittelantrieb für sauberes Kehren bis an den Rand

#### IHRE VORTEILE

##### 10x schneller als von Hand

Die Kehrwalze reinigt in einem Arbeitsgang und ist deutlich schneller als von Hand.

##### Reinigen schwer zugänglicher Bereiche

Mit der Rotation des KTEG-OQR kommt die Walze in jede Ecke - selbst LKW Ladepritschen oder Container sind kein Problem.

##### Effizienter Personaleinsatz

Kein Zusatzpersonal erforderlich - der Bagger wird effizient genutzt, da er neben den Baustellenarbeiten auch Reinigungsarbeiten übernimmt.

#### Technische Daten

	KM520-1000-KPL	KM520-1000-KPL	KM520-1200-KPL	KM750-1500-KPL	KM750-1500-KPL	KM750-2000-KPL
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC	ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC	ZX135US-7B MTC, ZX160LC-7 MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC, ZX175W-7 MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX180W-7 MTC	ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX220W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40	OQR40	OQR65	OQR70/55	OQR70/55
Gewicht	92 kg	92 kg	98 kg	384 kg	384 kg	465 kg
Ölmenge	25 l/min	25 l/min	25 l/min	100 l/min	100 l/min	100 l/min
Arbeitsbreite	1.050 mm	1.050 mm	1.250 mm	1.500 mm	1.500 mm	2.000 mm
Breite Abdeckung	950 mm	950 mm	1.150 mm	-	-	-
Durchmesser Kehrwalze	520 mm	520 mm	520 mm	750 mm	750 mm	750 mm