



KTEG 10U-6 SL

1 Tonne



KTEG 10U-6 SL

IHRE VORTEILE

Gewohnte Hitachi Qualität gepaart mit innovativem KTEG Know-how

Das Qualitätssiegel „Made in Japan“ resultiert in geringster Ausfallquote. Die Maschine läuft immer, was sich in niedrigen Kosten und maximaler Verfügbarkeit widerspiegelt.

Vertraute und leichtgängige Joystickbedienung

Einfach, intuitiv, ergonomisch und bedienerfreundlich.

Kurzheck

Modell mit kleinem Heckschwenkradius. Besonders geeignet für Baustellen mit wenig Platz.

Verlängerte Garantie

60 Monate/3000h - ein Beweis für überragende Qualität.

Transportfreundliche Kompaktbauweise

Unkompliziertes Transportieren auf einem 3,5 t-Anhänger. Das spart Zeit und Geld.

Hydraulisch verstellbarer Unterwagen

Je nach Einsatz verstellbar - für beste Standsicherheit im Einsatz oder minimale Durchfahrts- bzw. Transportbreite.

Technische Daten

10U-6 SL	
Technische Daten	
Betriebsgewicht	1.140 kg
Motorleistung	9,9 kW
EU Abgasstufe	Stufe V
Pumpenfördermenge	2x 10,6 l/min
Löffelvolumen	0,02 m ³