



Technisches Datenblatt

KTEG 19U-6 VA

1,9 Tonnen



IHRE VORTEILE

Beste Traglasten im Wettbewerbsvergleich

Perfekt für schwere Arbeiten im GalaBau.

Optimal ausgestatteter Multi Tool Carrier

Als Bestandteil des KTEG P-Line Systems mit vollständiger Verrohrung, Leckölleitung und Hammerfreischaltung.

Verstellausleger - Flexibler Arbeitsbereich

Dank Verstellausleger bietet die Maschine einen erweiterten Arbeitsradius.

Erhöhte Reich- und Schnitthöhe

Perfekt für kleinere Abbrucharbeiten.

Gewohnte Hitachi Qualität gepaart mit innovativem KTEG Know-how

Das Qualitätssiegel „Made in Japan“ resultiert in geringster Ausfallquote. Die Maschine läuft immer, was sich in niedrigen Kosten und maximaler Verfügbarkeit widerspiegelt.

Transportfreundliche Kompaktbauweise

Unkompliziertes Transportieren auf 3,5t Anhänger. Das spart Zeit und Geld.

Hydraulisch verstellbarer Unterwagen

Je nach Einsatz verstellbar - für beste Standsicherheit im Einsatz oder minimale Durchfahrts- bzw. Transportbreite.

Technische Daten

19U-6 VA	
Betriebsgewicht	1.960 kg
Motorleistung	11,5 kW
EU Abgasstufe	Stufe V
Pumpenfördermenge	2x 19,2 / 1x 10,9 l/min
Löffelvolumen	0,02 - 0,05 m ³