



Technisches Datenblatt

KTEG 23U-6

2,2 - 2,4 Tonnen



KTEG 23U-6

IHRE VORTEILE

Beste Traglasten im Wettbewerbsvergleich

Perfekt für schwere Arbeiten im GaLaBau.

Verlängerte Garantie

60 Monate/3000h – ein Beweis für überragende Qualität.

Optimal ausgestatteter Multi Tool Carrier

Als Bestandteil des KTEG P-Line Systems mit vollständiger Verrohrung, Leckölleitung und Hammerfreischaltung.

Anbaugeräte-optimierte Arbeitsausrüstung

Trägt Anbaugeräte mit bis zu 350 kg.

Transportfreundliche Kompaktbauweise

Unkompliziertes Transportieren auf einem 3,5 t-Anhänger inkl. zusätzlicher Anbaugeräte.

Gewohnte Hitachi Qualität gepaart mit innovativem KTEG Know-how

Das Qualitätssiegel „Made in Japan“ resultiert in geringster Ausfallquote. Die Maschine läuft immer, was sich in niedrigen Kosten und maximaler Verfügbarkeit widerspiegelt.

Technische Daten

23U-6	
Technische Daten	
Betriebsgewicht	2200 - 2400 kg
Motorleistung	13 kW
EU Abgasstufe	Stufe V
Pumpenfördermenge	2x 30 / 1x 10,8 l/min
Löffelvolumen	0,05 m ³