



**Technisches Datenblatt** 

## **KTEG 48U-6**

4,8 Tonnen





# **IHRE VORTEILE**

#### Hitachi Tool Control

Ölfluss/-druck können individuell für jedes Anbaugerät eingestellt werden.

## Schwimmstellung für Ausleger

Schont Bediener und Maschine bei Hammer- und Verdichtereinsatz, erleichterte Bedienung bei Kehrbesen- Einsatz.

# Telematiksystem

Überwachung Maschinenstatus: Ortung, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch u.v.m.

## Verlängerte Garantie

60 Monate/3000h - ein Beweis für überragende Qualität.

#### Fokus auf hydraulische Anbaugeräte

Optimale Arbeitsausrüstung der Maschine - Hammer-/Scherenhydraulik, Rotations-/Schwenkhydraulik sowie Schnellwechsler- und Leckölleitung.

#### Moderne Kabine

Entertainmentsystem mit DAB+ Radio inkl. Freisprechanlage und USB-Port, neue Joysticks, mehr

Beinfreiheit, verstellbare Armlehnen, 7" Farbdisplay inkl. Jog-Dial für Auswahl der verschiedenen Funktionen.

# Kippbare Kabine

Einfacher Zugang zu Motor und Steuerblock.

## **Modernstes Load-Sensing System**

Keine Leistungseinbußen bei überlagernden Bewegungen, sensible Steuerung der einzelnen Funktionen.

## Technische Daten

	48U-6
Technische Daten	
Betriebsgewicht	4.790 kg
Motorleistung	27,1 kW
EU Abgasstufe	Stufe V
Pumpenfördermenge	1x 120 I/min
Löffelvolumen	0.1 - 0.17 m <sup>3</sup>