Zum Produkt

Technisches Datenblatt

KTEG 48U-6

4,8 Tonnen





IHRE VORTEILE

Hitachi Tool Control
Ölfluss/-druck können individuell für jedes Anbaugerät eingestellt werden.

Schwimmstellung für Ausleger
Schont Bediener und Maschine bei Hammer- und Verdichtereinsatz, erleichterte Bedienung bei Kehrbesen- Einsatz.

Telematiksystem
Überwachung Maschinenstatus: Ortung, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch u.v.m.

Verlängerte Garantie
60 Monate/3000h – ein Beweis für überragende Qualität.

Fokus auf hydraulische Anbaugeräte
Optimale Arbeitsausrüstung der Maschine - Hammer-/Scherenhydraulik, Rotations-/Schwenkhydraulik
sowie Schnellwechsler- und Leckölleitung.

Moderne Kabine
Entertainmentsystem mit DAB+ Radio inkl. Freisprechanlage und USB-Port, neue Joysticks, mehr
Beinfreiheit, verstellbare Armlehnen, 7“ Farbdisplay inkl. Jog-Dial für Auswahl der verschiedenen
Funktionen.

Kippbare Kabine
Einfacher Zugang zu Motor und Steuerblock.

Modernstes Load-Sensing System
Keine Leistungseinbuβen bei überlagernden Bewegungen, sensible Steuerung der einzelnen Funktionen.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

48U-6	
Technische Daten	
Betriebsgewicht	5.000 kg
Motorleistung	27,1 kW
EU Abgasstufe	Stufe V
Hydraulikpumpen	1x Axialkolbenpumpe mit variabler Fördermenge
Pumpenfördermenge	1x 120 l/min
Stiellänge	1.690 mm
Löffel-Losbrechkraft	32,1 kN
Stiel-Reißkraft	21 kN
Löffelvolumen	0,1 - 0,17 m³
Schnellwechslergröße	OQR40

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.