



Technisches Datenblatt

KTEG 63US-6 VA MTC

6 Tonnen





IHRE VORTEILE

KTEG Lift Star

Traglasten der nächsthöheren Maschinenklasse – Perfekt für den Tiefbau

Hitachi Tool Control

Ölfluss/-druck können individuell für jedes Anbaugerät eingestellt werden.

Hammerfreischaltung

Druckfreier Rücklauf wird für den Hammereinsatz automatisch aktiviert. Kein Aussteigen und kein Umschalten in der Kabine erforderlich.

Schwimmstellung für Ausleger

Schont Bediener und Maschine bei Hammer- und Verdichtereinsatz.

Modernstes Load-Sensing System

Keine Leistungseinbußen bei überlagernden Bewegungen, sensible Steuerung der einzelnen Funktionen.

30% Effizienzsteigerung mit KTEG OQR

Hydraulische Anbaugeräte in wenigen Sekunden durch vollhydraulischen Rotationsschnellwechsler einsatzbereit. Keine tägliche Wartung für Schneckendrehwerk erforderlich. Sicheres Arbeiten mit Palettengabel durch O° Rotationsebene.

Fokus auf hydraulische Anbaugeräte

Optimale Arbeitsausrüstung der Maschine - Hammer-/Scherenhydraulik, Rotations-/Schwenkhydraulik sowie Schnellwechsler- und Leckölleitung.

Kurzer Front- und Heckschwenkradius

Besonders geeignet für Baustellen mit wenig Platz, Schwenken nahezu im Hüllkreis.

Moderne Kabine

Entertainmentsystem mit DAB+ Radio inkl. Freisprechanlage und USB-Port, neue Joysticks, mehr Beinfreiheit, verstellbare Armlehnen, 7" Farbdisplay inkl. Jog-Dial für Auswahl der verschiedenen Funktionen.

Verlängerte Garantie

60 Monate/3000h - ein Beweis für überragende Qualität.

Technische Daten

	63US-6 MTC
Betriebsgewicht	5700 - 6000 kg
Motorleistung	27,1 kW
EU Abgasstufe	Stufe V
Pumpenfördermenge	1x 120 I/min
Löffelvolumen	0.1 - 0.17 m ³
Rotationsschnellwechsler	OQR40