



KTEG 65USB-6

6,5 Tonnen



IHRE VORTEILE

Hitachi Tool Control

Ölfluss/-druck können individuell für jedes Anbaugerät eingestellt werden.

Schwimmstellung für Ausleger

Schont Bediener und Maschine bei Hammer- und Verdichtereinsatz, erleichterte Bedienung bei Kehrbesen- Einsatz.

Telematiksystem

Überwachung Maschinenstatus: Ortung, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch u.v.m.

Verlängerte Garantie

60 Monate/3000h - ein Beweis für überragende Qualität.

Fokus auf hydraulische Anbaugeräte

Optimale Arbeitsausrüstung der Maschine - Hammer-/Scherenhydraulik, Rotations-/Schwenkhydraulik sowie Schnellwechsler- und Leckölleitung.

Moderne Kabine

Entertainmentsystem mit DAB+ Radio inkl. Freisprechanlage und USB-Port, neue Joysticks, mehr Beinfreiheit, verstellbare Armlehnen, 7" Farbdisplay inkl. Jog-Dial für Auswahl der verschiedenen Funktionen.

Kippbare Kabine

Einfacher Zugang zu Motor und Steuerblock.

Moderntes Load-Sensing System

Keine Leistungseinbußen bei überlagernden Bewegungen, sensible Steuerung der einzelnen Funktionen.

Technische Daten

65USB-6 VO	
Technische Daten	
Betriebsgewicht	6.540 kg
Motorleistung	41,2 kW
EU Abgasstufe	Stufe V
Pumpenfördermenge	1x 144 l/min
Löffelvolumen	0,22 - 0,24 m ³