

# Mein Systempartner.



# Technisches Datenblatt

# Kinshofer HPX Zweischalen-Tiefbaugreifer



Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile

Optional mit Auswerfer



Hohe Verschleißfestigkeit durch 500HB-Schneidkantenmaterial

## **IHRE VORTEILE**

## Wartungsfrei

Alle beweglichen Teile laufen im Ölbad.

### Präzise

Konstante Schlieβkraft und -geschwindigkeit der Schalen in jeder Position.

## Robus

Geschlossenes Gehäuse, kein Eindringen von Fremdkörpern oder Schmutz.

### Vielseitic

Greiferschalen mit wenigen Handgriffen wechselbar.

	C05HPX-40	C05HPX-45	C05HPX-50	C05HPX-60	C05HPX-80
Baggerdienstgewicht	3-6 t	3-6 t	3-6t	3-6 t	3-6 t
Gewicht	270 kg	285 kg	290 kg	305 kg	330 kg
Schalenbreite	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Öffnungsweite	1.110 mm				
Inhalt	115 I	130	140	170	230 I
Traglast	3.000 kg				

	C08HPX-40	C08HPX-45	C08HPX-50	C08HPX-60	C08HPX-80
Baggerdienstgewicht	6-9t	6-9t	6 - 9 t	6 - 9 t	6 - 9 t
Gewicht	280 kg	295 kg	300 kg	320 kg	340 kg
Schalenbreite	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Öffnungsweite	1.250 mm				
Inhalt	145	160	180 I	220	300
Traglast	3.000 kg				