



KTEG 360° Kabeltrommelmanipulator



Tragfähigkeit 1.800 kg

Manipulieren direkt aus der Kabine:
Aufnehmen und Ablegen der
Kabeltrommeln in beliebiger Position

Auf-/Abrollen sowie Abbremsen der
Kabeltrommel aktiv über KTEG OQR
steuerbar

Manipulieren über Hindernisse hinweg



IHRE VORTEILE

Maximale Sicherheit

Aufnehmen und Positionieren von Kabeltrommeln ohne Hilfskraft. Keine Person im Gefahrenbereich!

Schnelleres Arbeiten

Aufnehmen, Positionieren und Verlegen in einem Arbeitsgang. Ohne Hilfskraft oder zusätzliches Kettengehänge.

Flexibel einsetzbar

Greifen, Heben, Positionieren, Auf- und Abrollen Positionieren und Verlegen in jeder Position auf engstem Raum.

Große Überladehöhe

Kurze Bauform, kein Kettengehänge erforderlich.

Aktives Steuern durch KTEG OQR

Geschwindigkeit für Auf-/Abrollen, sowie Abbremsen der Kabeltrommel aktiv steuerbar.

Technische Daten

KTM40-1500

| | |
|------------------------------|--|
| Passender Multi-Tool-Carrier | ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC |
| OQR-Aufnahme | OQR40 |
| Maximale Traglast | 1.800 kg |



Sichere Verbindung



Ein Arbeitsgang: Aufnehmen, Positionieren und Verlegen