KTEG

Zum Produkt

Korrosionsbeständig und langlebig: lackiert und verzinkt

Mechanische Höhenverstellung bis 1.200 mm

Hydraulische oder mechanische Zinkenverstellung



In 10 Sekunden angebaut und einsatzbereit, 360° endlos drehbar

Hydraulik vollständig geschützt und innenliegend

Sicherungskette inklusive Aufbewahrungskasten

Zentraler Lastschwerpunkt in der Rotationsachse

IHRE VORTEILE

Maximale Hubkraft
Zentraler Lastschwerpunkt und geringes Eigengewicht ermöglichen die größtmögliche Hubleistung.

Kein Radlader mehr erforderlich
Handling der Lasten in jeder Position und auf engstem Raum. Auch über Hindernisse hinweg.

Arbeiten ohne Hilfspersonal
Hydraulische Zinkenverstellung mit Gleichlauf auf Knopfdruck von der Kabine aus. Kein Personal im Gefahrenbereich.

Einfache Bedienung und perfekte Sicht
Intuitive Bedienung durch zentrale Lastposition. Perfekte Sicht auf die Zinken in jeder Position.

0° Technologie
Stets optimale Standsicherheit: Positionieren der Last im Zentrum der Drehachse, parallel zur Rotationsebene.

Technische Daten

	PF40-2000-H	PF40-2000-M
Baggerdienstgewicht	3 - 6,5 t	3 - 6,5 t
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 55U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 63US-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 55U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Gewicht	210 kg	193 kg
Maximale Traglast	2.000 kg	2.000 kg
Zinkenverstellung	hydraulisch	mechanisch
Ladebreite min./max.	534 - 938 mm	534 - 938 mm
Ladehöhe min./max.	845 - 1.205 mm	845 - 1.205 mm

Bestellnummern & Preise

	PF40-2000-H	PF40-2000-M
Bestellnummer	PF40-2000-H	PF40-2000-M
Netto-Verkaufspreis	-	-
Preis pro Tag	-	-

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Flexible Lastaufnahme
Nimmt Lasten auch seitlich sicher auf.



Perfekte Sicht
Bietet freie Sicht auf die Gabel und die Last.



360°-Kontrolle
Nimmt Lasten in jeder Position sicher auf und ab.



Automatischer 0°-Niveauausgleich
Hält die Last automatisch waagerecht dank KTEG Zero Level Automatic System.



Sicheres Versetzen
Transportiert Lasten auch über Hindernisse hinweg.



Maximale Hubkraft
Der zentrale Lastschwerpunkt sorgt für ein hohes Hubvermögen.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.