KTEG

Zum Produkt

Robuste Löffelschneide aus hochfestem Verschleißstahl



Integrierte Adapterplatte für maximale Reiß- und Losbrechkräfte

Schräge an der Löffelseite

IHRE VORTEILE

Maximaler Einsatzradius
Verbesserte Manövrierfähigkeit durch 360° Funktion.

Mehr Produktivität
Flexibles Arbeiten in alle Richtungen, ohne dass der Bagger häufig umgesetzt werden muss.

Optimale Formgebung
Die Schräge an der Löffelseite erleichtert den Grabeneinsatz.

Schneller Rückverfüllen
Einschieben des Aushubs durch Eindrehen des Löffels 90° nach links oder rechts.

Technische Daten

	PB04-1100-KPL	PB06-1200-KPL
Baggerdienstgewicht	3 - 4,5 t	4,5 - 6,5 t
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC	48U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 55U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Gewicht	109 kg	132,1 kg
Schnittbreite	1.100 mm	1.200 mm
Inhalt	160 l	250 l

Bestellnummern & Preise

	PB04-1100-KPL	PB06-1200-KPL
Bestellnummer	PB04-1100-KPL	PB06-1200-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 1.250,00 €	Ab 1.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 1,25 €	Ab 1,50 €

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Hochlöffelmodus
Ermöglicht eine sichere Materialaufnahme auch in erhöhter Löffelstellung.



Saubere Profilierung
Erstellt präzise Gräben und Mulden mit gleichmäßigem Profil.



Präzises Arbeiten
Arbeitet sauber entlang von Kanten und Bauwerken.



Sauberes Planieren
Ermöglicht exaktes Planieren und Rückverfüllen im Graben.



Feinfühlige Nacharbeit
Sorgt für ein gleichmäßiges und sauberes Flächenprofil.



Schräge Löffelseite
Ermöglicht präzises Arbeiten auch im Graben.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.