

[Zum Produkt](#)

Robuste Löffelschneide aus
hochfestem Verschleißstahl



Integrierte Adapterplatte für maximale
Reiß- und Losbrechkkräfte

Schräge an der Löffelseite

IHRE VORTEILE

Maximaler Einsatzradius

Verbesserte Manövrierfähigkeit durch 360° Funktion.

Optimale Formgebung

Die Schräge an der Löffelseite erleichtert den Grabeneinsatz.

Mehr Produktivität

Flexibles Arbeiten in alle Richtungen, ohne dass der Bagger häufig umgesetzt werden muss.

Schneller Rückverfüllen

Einschieben des Aushubs durch Eindrehen des Löffels 90° nach links oder rechts.

Technische Daten

	PB04-1100-KPL	PB06-1200-KPL
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC	ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Gewicht	109 kg	132,1 kg
Schnittbreite	1.100 mm	1.200 mm
Inhalt	160 l	250 l

Bestellnummern & Preise

	PB04-1100-KPL	PB06-1200-KPL
Bestellnummer	PB04-1100-KPL	PB06-1200-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 1.250,00 €	Ab 1.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 1,25 €	Ab 1,50 €

**Hochlöffelmodus**

Ermöglicht eine sichere Materialaufnahme auch in erhöhter Löffelstellung.

**Saubere Profilierung**

Erstellt präzise Gräben und Mulden mit gleichmäßigem Profil.

**Präzises Arbeiten**

Arbeitet sauber entlang von Kanten und Bauwerken.

**Sauberes Planieren**

Ermöglicht exaktes Planieren und Rückverfüllen im Graben.

**Feinfühlige Nacharbeit**

Sorgt für ein gleichmäßiges und sauberes Flächenprofil.

**Schräge Löffelseite**

Ermöglicht präzises Arbeiten auch im Graben.