


[Zum Produkt](#)

Hydraulische Zinkenverstellung zur einfachen Anpassung an unterschiedliche Palettenbreiten



Vollintegrierter OQR-Adapter mit innenliegender, geschützter Hydraulik

Gewichtsoptimierte und verwindungssteife Bauweise

IHRE VORTEILE

Maximale Sicherheit und Unterstützung

KTEG OQR „Wasserwaage“ warnt den Bediener vor unsicheren Situationen.

Kein Zusatzpersonal erforderlich

Hydraulisch verstellbare Gabelzinken.

Mehr Einsatzreichweite als ein Gabelstapler

Kein Rangieren erforderlich - die Last kann direkt über Hindernisse hinweg aufgenommen und abgesetzt werden.

Technische Daten

	PF03M-1000-KPL	PF03H-1000-KPL
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VAY MTC, 23U-6 MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VAY MTC, 23U-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR30
Zinkenverstellung	mechanisch	hydraulisch
Gewicht	143 kg	160 kg
Arbeitsbreite	950 mm	940 mm
Traglast	1.900 kg	1.900 kg
Ölmenge	-	30 l/min
Max. Betriebsdruck	-	350 bar

Bestellnummern & Preise

	PF03M-1000-KPL	PF03H-1000-KPL
Bestellnummer	PF03M-1000-KPL	PF03H-1000-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 1.550,00 €	Ab 4.100,00 €
Preis pro Tag	Ab 1,55 €	Ab 4,10 €

**Vielseitig**

Aufnahme von unterschiedlichen Palettentypen durch hydraulisch verstellbare Zinken.

**Kontrolliertes Palettenhandling**

Ermöglicht präzises Positionieren und Ausrichten von Paletten.

**Radladerfunktion**

Versetzen und Transportieren von Paletten wie mit einem Radlader.

**Effizientes Handling**

Aufnehmen und Absetzen von Paletten über Hindernisse dank hoher Überladehöhe und 360°-Rotation.