Zum Produkt

Korrosionsbeständig und langlebig: lackiert und verzinkt

Mechanische Höhenverstellung bis 1.200 mm

Hydraulische oder mechanische Zinkenverstellung



In 10 Sekunden angebaut und einsatzbereit, 360° endlos drehbar

Hydraulik vollständig geschützt und innenliegend

Sicherungskette inklusive Aufbewahrungskasten

Zentraler Lastschwerpunkt in der Rotationsachse

IHRE VORTEILE

Maximale Hubkraft
Zentraler Lastschwerpunkt und geringes Eigengewicht ermöglichen die größtmögliche Hubleistung.

Kein Radlader mehr erforderlich
Handling der Lasten in jeder Position und auf engstem Raum. Auch über Hindernisse hinweg.

Arbeiten ohne Hilfspersonal
Hydraulische Zinkenverstellung mit Gleichlauf auf Knopfdruck von der Kabine aus. Kein Personal im Gefahrenbereich.

Einfache Bedienung und perfekte Sicht
Intuitive Bedienung durch zentrale Lastposition. Perfekte Sicht auf die Zinken in jeder Position.

0° Technologie
Stets optimale Standsicherheit: Positionieren der Last im Zentrum der Drehachse, parallel zur Rotationsebene.

Technische Daten

	PF65-3500-H
Baggerdienstgewicht	10 - 19 t
Passender MTC	ZX135US-7B MTC Pro, ZX135W-7 MTC Pro, ZX150W-7 MTC Pro, ZX155W-7 MTC Pro, ZX160-7 MTC Pro, ZX175W-7 MTC Pro
OQR-Aufnahme	OQR65
Gewicht	496 kg
Maximale Traglast	3.500 kg
Zinkenverstellung	hydraulisch
Ladebreite min./max.	540 - 1.040 mm
Ladehöhe min./max.	1.250 - 1.650 mm

Bestellnummern & Preis

	PF65-3500-H
Bestellnummer	PF65-3500-H
Netto-Verkaufspreis	Ab 9.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 9,50 €

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Flexible Lastaufnahme
Nimmt Lasten auch seitlich sicher auf.



Perfekte Sicht
Bietet freie Sicht auf die Gabel und die Last.



360°-Kontrolle
Nimmt Lasten in jeder Position sicher auf und ab.



Automatischer 0°-Niveauausgleich
Hält die Last automatisch waagerecht dank KTEG Zero Level Automatic System.



Sicheres Versetzen
Transportiert Lasten auch über Hindernisse hinweg.



Maximale Hubkraft
Der zentrale Lastschwerpunkt sorgt für ein hohes Hubvermögen.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.