



Zum Produkt

Korrosionsbeständig und langlebig:
lackiert und verzinkt

Mechanische Höhenverstellung bis
1.200 mm

Hydraulische oder mechanische
Zinkenverstellung



In 10 Sekunden angebaut und
einsatzbereit, 360° endlos drehbar

Hydraulik vollständig geschützt
und innenliegend

Sicherungskette inklusive
Aufbewahrungskasten

Zentraler Lastschwerpunkt in der
Rotationsachse

IHRE VORTEILE

Maximale Hubkraft

Zentraler Lastschwerpunkt und geringes Eigengewicht ermöglichen die größtmögliche Hubleistung.

Kein Radlader mehr erforderlich

Handling der Lasten in jeder Position und auf engstem Raum. Auch über Hindernisse hinweg.

Arbeiten ohne Hilfspersonal

Hydraulische Zinkenverstellung mit Gleichlauf auf Knopfdruck von der Kabine aus. Kein Personal im Gefahrenbereich.

Einfache Bedienung und perfekte Sicht

Intuitive Bedienung durch zentrale Lastposition. Perfekte Sicht auf die Zinken in jeder Position.

0° Technologie

Stets optimale Standsicherheit: Positionieren der Last im Zentrum der Drehachse, parallel zur Rotationsebene.

Technische Daten

PF70/55-3500-H	
Passender Multi-Tool-Carrier	ZX180LC-7 MTC, ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX180W-7 MTC, ZX220W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR70/55
Gewicht	543 kg
Maximale Traglast	3.500 kg
Zinkenverstellung	hydraulisch
Ladebreite min./max.	540 - 1040 mm
Ladehöhe min./max.	1250 - 1650 mm

Bestellnummern & Preis

PF70/55-3500-H	
Bestellnummer	PF70/55-3500-H
Netto-Verkaufspreis	Ab 10.250,00 €
Preis pro Tag	Ab 10,25 €

**Flexible Lastaufnahme**

Nimmt Lasten auch seitlich sicher auf.

**Perfekte Sicht**

Bietet freie Sicht auf die Gabel und die Last.

**360°-Kontrolle**

Nimmt Lasten in jeder Position sicher auf und ab.

**Automatischer 0°-Niveaueusgleich**

Hält die Last automatisch waagrecht dank KTEG Zero Level Automatic System.

**Sicheres Versetzen**

Transportiert Lasten auch über Hindernisse hinweg.

**Maximale Hubkraft**

Der zentrale Lastschwerpunkt sorgt für ein hohes Hubvermögen.