


[Zum Produkt](#)

Hydraulische Zinkenverstellung zur einfachen Anpassung an unterschiedliche Palettenbreiten



Vollintegrierter OQR-Adapter mit innenliegender, geschützter Hydraulik

Gewichtsoptimierte und verwindungssteife Bauweise

IHRE VORTEILE

Maximale Sicherheit und Unterstützung

KTEG OQR „Wasserwaage“ warnt den Bediener vor unsicheren Situationen.

Kein Zusatzpersonal erforderlich

Hydraulisch verstellbare Gabelzinken.

Mehr Einsatzreichweite als ein Gabelstapler

Kein Rangieren erforderlich - die Last kann direkt über Hindernisse hinweg aufgenommen und abgesetzt werden.

Technische Daten

	PF24M-1200-KPL	PF24H-1200-KPL
Passender MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX180W-7 MTC, ZX220W-7 MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX180W-7 MTC, ZX220W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR70/55	OQR70/55
Zinkenverstellung	mechanisch	hydraulisch
Gewicht	420 kg	460 kg
Arbeitsbreite	1.150 mm	1.137 mm
Traglast	5.000 kg	5.000 kg
Ölmenge	-	30 l/min
Max. Betriebsdruck	-	350 bar

Bestellnummern & Preis

	PF24M-1200-KPL	PF24H-1200-KPL
Bestellnummer	PF24M-1200-KPL	PF24H-1200-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 3.500,00 €	Ab 8.700,00 €
Preis pro Tag	Ab 3,50 €	Ab 8,70 €

**Vielseitig**

Aufnahme von unterschiedlichen Palettentypen durch hydraulisch verstellbare Zinken.

**Kontrolliertes Palettenhandling**

Ermöglicht präzises Positionieren und Ausrichten von Paletten.

**Radladerfunktion**

Versetzen und Transportieren von Paletten wie mit einem Radlader.

**Effizientes Handling**

Aufnehmen und Absetzen von Paletten über Hindernisse dank hoher Überladehöhe und 360°-Rotation.