KTEG

Zum Produkt

Robuste Löffelschneide aus hochfestem Verschleißstahl



Integrierte Adapterplatte für maximale Reiß- und Losbrechkräfte

Schräge an der Löffelseite

IHRE VORTEILE

Maximaler Einsatzradius
Verbesserte Manövrierfähigkeit durch 360° Funktion.

Mehr Produktivität
Flexibles Arbeiten in alle Richtungen, ohne dass der Bagger häufig umgesetzt werden muss.

Optimale Formgebung
Die Schräge an der Löffelseite erleichtert den Grabeneinsatz.

Schneller Rückverfüllen
Einschieben des Aushubs durch Eindrehen des Löffels 90° nach links oder rechts.

Technische Daten

	PB19-1700-KPL	PB23-1800-KPL
Baggerdienstgewicht	15 - 25 t	19 - 30 t
Passender MTC	ZX180-7 MTC Pro, ZX180W-7 MTC Pro	ZX210-7 MTC Pro, ZX220W-7 MTC Pro, ZX225US-7 MTC Pro, ZX225USR-7 MTC Pro, ZX250-7 MTC Pro
OQR-Aufnahme	OQR70/55	OQR70/55
Gewicht	700 kg	710 kg
Schnittbreite	1.700 mm	1.800 mm
Inhalt	750 l	1.150 l

Bestellnummern & Preise

	PB19-1700-KPL	PB23-1800-KPL
Bestellnummer	PB19-1700-KPL	PB23-1800-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 4.400,00 €	Ab 6.700,00 €
Preis pro Tag	Ab 4,40 €	Ab 6,70 €

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Hochlöffelmodus
Ermöglicht eine sichere Materialaufnahme auch in erhöhter Löffelstellung.



Saubere Profilierung
Erstellt präzise Gräben und Mulden mit gleichmäßigem Profil.



Präzises Arbeiten
Arbeitet sauber entlang von Kanten und Bauwerken.



Sauberes Planieren
Ermöglicht exaktes Planieren und Rückverfüllen im Graben.



Feinfühlige Nacharbeit
Sorgt für ein gleichmäßiges und sauberes Flächenprofil.



Schräge Löffelseite
Ermöglicht präzises Arbeiten auch im Graben.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.