


[Zum Produkt](#)

Vollständig integrierter Adapter und innenliegende Hydraulik

Stufenlose Einstellung der Frequenz für eine optimale Verdichtung auf jedem Untergrund

UV-geschützte Schwingelemente für längere Lebensdauer

Großer Ölhaushalt, dadurch optimale Kühlung und Schmierung



Exzentrische Bauweise, um unter Leitungen zu verdichten

Robuster Motorschutz

Massive und verschleißfeste Grundplatte

IHRE VORTEILE

Bis zu 10x schneller als Verdichten mit Handgeräten

KTEG Anbauverdichter können nahtlos und ohne Unterbrechung in den Graben-Füll- und Verdichtungsprozess integriert werden.

Hohe Verdichtungsqualität

Anbauverdichter für Bagger können höhere Schüttlagen verdichten als handgeführte Geräte.

Gesundheitsschonend

Keine körperlich schweren Arbeiten oder Vibrationen.

Kontrollierte Verdichtung

Das selbsthemmende Schneckengetriebe im KTEG OQR hält den Verdichter auch bei verdichtungsunwilligen Böden in Position.

Kosteneffizient & Sicher

Kein Zusatzpersonal nötig - maximale Sicherheit ohne Personen im Gefahrenbereich.

Technische Daten

HD1200-KPL	
Passender MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX180W-7 MTC, ZX220W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR70/55
Gewicht	825 kg
Frequenzbereich	28 - 60 Hz
Dynamische Schlagkraft	3500 - 15000 kg
Maximaler Betriebsdruck	210 bar
Minimale Ölmenge	150 l/min
Plattenmaß	770x1320 mm

Bestellnummern & Preise

HD1200-KPL	
Bestellnummer	HD1200-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 18.000,00 €
Preis pro Tag	Ab 18,00 €

**Sichere Verdichtung**

Verdichtet abschüssige Böden und Böschungen zuverlässig.

**Optimale Stabilisierung**

Sorgt für eine hohe Tragfähigkeit des Bodens.

**Randnah**

Verdichtet lückenlos bis an Kanten und Bauwerke.

**Präzision**

Gezielt und kontrolliert im Leitungs- und Rohrgraben verdichten.

**360° Rotation**

Punktuell Verdichten auch in schwer zugängliche Bereichen.

**Integrierte Hydraulik**

Keine überstehenden Schläuche und kein Risiko von Schlauchschäden.