KTEG

Zum Produkt

Kein Drehwerk nötig und innenliegende Hydraulikschläuche

Extrem verschleißfeste Greiferschalen aus HB450 Feinkornstahl

Gehärtete Bolzen für höchste Belastungen



Leistungsstarke Hubzylinder (2-fach)

Geschmiedete Schraubzähne

IHRE VORTEILE

Echte Alternative zu körperlicher Grabarbeit
Graben in jede beliebige Richtung und an jedem Reichweitenpunkt des Baggers.

Arbeitet, wo konventionelle Bagger nicht graben können
Senkrecht nach unten graben auch über Hindernisse hinweg.

Keine Beschädigungsgefahr
Alle Hydraulikschläuche vollständig im Knick-Pendelgelenk integriert.

Kraftvoll und zuverlässig
Groß dimensionierte Hubzylinder gewährleisten konstante Leistung und präzises Arbeiten unter hoher Belastung.

Technische Daten

	TBG70/55-19-600	TBG70/55-25-800
Baggerdienstgewicht	15 - 25 t	19 - 30 t
Passender MTC	ZX180-7 MTC Pro, ZX180W-7 MTC Pro	ZX210-7 MTC Pro, ZX220W-7 MTC Pro, ZX225US-7 MTC Pro, ZX225USR-7 MTC Pro, ZX250-7 MTC Pro
OQR-Aufnahme	OQR70/55	OQR70/55
Gewicht	929 kg	1.577 kg
Baubreite	600 mm	800 mm
Öffnungsweite	1.694 mm	2.004 mm
Inhalt	360 l	700 l
Traglast	4.000 kg	6.000 kg
Anzahl Zähne	5 Stück	7 Stück

Bestellnummer & Preis

	TBG70/55-19-600	TBG70/55-25-800
Bestellnummer	TBG70/55-19-600	TBG70/55-25-800
Netto-Verkaufspreis	Ab 16.500,00 €	Ab 21.000,00 €
Preis pro Tag	Ab 16,50 €	Ab 21,00 €

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Arbeiten auf engstem Raum
Ermöglicht Aushubarbeiten, wo Tieflöffel an ihre Grenzen stoßen.



Maximale Reichweite
Material aufnehmen und entleeren auch über Hindernisse hinweg.



Weniger Handschachtung
Reduziert den manuellen Aufwand deutlich.



Randnahes Graben
Ermöglicht präzise Aushubarbeiten direkt an Bauwerken und Wänden.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.