


[Zum Produkt](#)

Kein Drehwerk nötig und
innenliegende Hydraulikschläuche

Extrem verschleißfeste
Greiferschalen aus HB450
Feinkornstahl

Gehärtete Bolzen für höchste
Belastungen



Leistungsstarke Hubzylinder (2-fach)

Geschmiedete Schraubzähne

IHRE VORTEILE

Echte Alternative zu körperlicher Grabarbeit

Graben in jede beliebige Richtung und an jedem Reichweitenpunkt des Baggers.

Keine Beschädigungsgefahr

Alle Hydraulikschläuche vollständig im Knick-Pendelgelenk integriert.

Arbeitet, wo konventionelle Bagger nicht graben können

Senkrecht nach unten graben auch über Hindernisse hinweg.

Kraftvoll und zuverlässig

Groß dimensionierte Hubzylinder gewährleisten konstante Leistung und präzises Arbeiten unter hoher Belastung.

Technische Daten

	TB670/55-19-600	TB670/55-25-800
Passender MTC	ZX180W-7 MTC, ZX180LC-7 MTC	ZX210LC-7 MTC, ZX225USRLC-7 MTC, ZX225USLC-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR70/55	OQR70/55
Gewicht	929 kg	1.577 kg
Baubreite	600 mm	800 mm
Öffnungsweite	1.694 mm	2.004 mm
Inhalt	360 l	700 l
Traglast	4.000 kg	6.000 kg
Anzahl Zähne	5 Stück	7 Stück

Bestellnummer & Preis

	TB670/55-19-600	TB670/55-25-800
Bestellnummer	TB670/55-19-600	TB670/55-25-800
Netto-Verkaufspreis	Ab 16.500,00 €	Ab 21.000,00 €
Preis pro Tag	Ab 16,50 €	Ab 21,00 €

**Arbeiten auf engstem Raum**

Ermöglicht Aushubarbeiten, wo Tieflöffel an ihre Grenzen stoßen.

**Maximale Reichweite**

Material aufnehmen und entleeren auch über Hindernisse hinweg.

**Weniger Handschachtung**

Reduziert den manuellen Aufwand deutlich.

**Randnahes Graben**

Ermöglicht präzise Aushubarbeiten direkt an Bauwerken und Wänden.