KTEG

Zum Produkt

Kein Drehwerk nötig und innenliegende Hydraulikschläuche

Extrem verschleißfeste Greiferschalen aus HB450 Feinkornstahl

Gehärtete Bolzen für höchste Belastungen



Leistungsstarke Hubzylinder (2-fach)

Geschmiedete Schraubzähne

IHRE VORTEILE

Echte Alternative zu körperlicher Grabarbeit
Graben in jede beliebige Richtung und an jedem Reichweitenpunkt des Baggers.

Arbeitet, wo konventionelle Bagger nicht graben können
Senkrecht nach unten graben auch über Hindernisse hinweg.

Keine Beschädigungsgefahr
Alle Hydraulikschläuche vollständig im Knick-Pendelgelenk integriert.

Kraftvoll und zuverlässig
Groß dimensionierte Hubzylinder gewährleisten konstante Leistung und präzises Arbeiten unter hoher Belastung.

Technische Daten

Bestellnummer & Preis

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Arbeiten auf engstem Raum
Ermöglicht Aushubarbeiten, wo Tieflöffel an ihre Grenzen stoßen.



Maximale Reichweite
Material aufnehmen und entleeren auch über Hindernisse hinweg.



Weniger Handschachtung
Reduziert den manuellen Aufwand deutlich.



Randnahes Graben
Ermöglicht präzise Aushubarbeiten direkt an Bauwerken und Wänden.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.